

仕様書

TAKEX

品名	IP画像送信コントローラ
品番	C-704VI
電源入力	専用ACアダプタUIA345-12(オプション) またはDC10V~14V・1A
電源出力	DC12V・1.5A(専用ACアダプタ使用時)
センサー信号入力	4回線(a接点/b接点切替) (警備連動/常時警戒切替)
映像入力	4回線 VBS/VS1.0V(p-p) 入力インピーダンス75Ω 不平衡
音声入力	4回線 入力インピーダンス27kΩ 不平衡(ラインレベル)
接点出力	4回線(各出力から選択) 無電圧接点DC24V・0.5A 警報出力・タンパー出力(1秒から10分可変) テレコン出力(1秒から10分可変) ループ出力・警戒/解除出力(リアルタイム)
映像出力	1回線 VBS1.0V(p-p) 出力インピーダンス75Ω 不平衡
音声出力	1回線 出力インピーダンス600Ω 不平衡(ラインレベル)
メール配信	メール通報先6件 警報(該当カメラの警報時と前後1秒の3枚の静止画像を添付) 警戒/解除・タンパー(カメラ1の静止画像を3枚添付) 映像ロスト・再起動
映像配信	H.264 画像サイズ: D1(720×480dpi)/CIF(352×240dpi)
録画	ネットワークハードディスク(NAS)に保存 アラーム録画(1分間固定、プリアラーム)
カメラ制御	PTZ-812/PTZ-830/PTC-330適応 (PTZ-910AH/PTZ-920AH)※但し、アナログ映像のみ
表示灯	電源表示灯1(電源投入時緑色点灯) 警戒/解除表示灯1(警戒中赤色点灯) センサーループ表示灯4(センサー入力時赤色点灯)
リモートスイッチ	3路用リモートスイッチ 2路用(プログラムタイマー制御用)使用可
適応回線	イーサネット10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)
スマートフォン	対応OS:iOS7.0以降
動作環境	android4.3以降
管理用PC	対応OS: windows10
動作環境	対応ブラウザ: Internet Explorer11以降
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃~+40℃
設置場所	屋内(壁面取付)

品名

IP画像送信コントローラ

品番

C-704VI



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.