

仕様書

TAKEX

品名	I P 画像送信コントローラ
品番	C-708VI
電源入力	専用ACアダプターUIA345-12（オプション）またはDC10～14V・1A
電源出力	DC12V・1.5A（専用ACアダプタ使用時）
センサー信号入力	4 回線（a 接点／b 接点切替式）（警備連動／常時警戒切替式）
映像	アナログカメラ 4 回線VBS／VS1.0V（p-p） 入力インピーダンス75Ω 不平衡
	ネットワークカメラ 4 台（アプリに登録） 竹中エンジニアリング製Sシリーズ、パナソニック製i-PROシリーズ キヤノン製に対応
音声入力	4 回線 入力インピーダンス27KΩ 不平衡（ラインレベル）
接点出力	4 回線（各出力から選択）： 無電圧接点DC24V・0.5A 警報出力・タンパー出力・テレコン出力切替（1秒～10分可変） ループ出力・警戒／解除出力（リアルタイム出力）
映像出力 （モニター出力）	1 回線 VBS1.0V（p-p） 出力インピーダンス75Ω 不平衡
音声出力 （外部スピーカー用）	1 回線 出力インピーダンス600Ω 不平衡（ラインレベル）
メール配信	メール通報 6 件 警報（該当カメラの警報時と前後 1 秒の計 3 枚の静止画像を添付） タンパー・警戒／解除（カメラ 1 の静止画像を 3 枚添付） 映像ロスト・再起動 ※画像添付はアナログカメラのみ対応
映像配信 （アナログカメラ）	H. 264 画像サイズ：D1（720×480dpi）／CIF（352×240dpi）
録画	NAS（ネットワーク対応HDD）に保存 アラーム録画（1 分間固定、プリアラーム 8 秒） ※録画機能はアナログカメラのみ対応
カメラ制御	アナログカメラ：RTZ-812／PTZ-830／PTC-330適合 PTZ-910AH／PTZ-920AH適合 ※但し、アナログ映像のみ ネットワークカメラ：NPTZ-IR2023S適合 パナソニック製WV-S6130適合 キヤノン製VB-M44適合
表示灯	電源表示灯 1（電源投入時緑色点灯） 警戒／解除表示灯 1（警戒中赤色点灯） センサーループ表示灯 4（センサー入力時赤色点灯）
リモートスイッチ	3 路用リモートスイッチ、2 路用（プログラムタイマー制御用）使用可
適応回線	イーサネット10BASE-T／100BASE-TX（RJ-45）
スマートフォン 動作環境	対応OS：iOS13.0以降 android9.0以降
管理用PC動作環境	対応OS：windows10 対応ブラウザ：Internet Explorer 11
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃～+40℃
設置場所	屋内（壁面取付）

品名 **I P 画像送信コントローラ**

品番 **C-708VI**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.