

仕様書

TAKEX

品名	ワイヤレスタッチスイッチ受信機
品番	DAW-31 (受信機)
電源電圧	AC/DC 12~110V±10%
消費電力/電流	AC 100V時 : 3.5VA以下 AC 24V時 : 2.0VA以下 DC 24V時 : 50mA以下 AC 12V時 : 1.9VA以下 DC 12V時 : 100mA以下
通信方式	FM検波方式
受信周波数	312.5MHz帯
接点出力	無電圧リレー接点 (a接点) (受信時: 閉) DC 50V・0.1A (抵抗負荷)
出力保持時間	0.5秒/1.5秒
電源出力表示灯	運用中: 通電待機時 赤点灯/受信時 消灯)
表示灯	受信レベル表示: 受信レベル0 (弱) 消灯 受信レベル1 赤点灯 受信レベル2 緑点灯 受信レベル3 (強) 青点灯 ペアリング時 : 赤点滅 (点滅周期 2.5Hz) リセット待ち : 黄点滅 (2秒 点滅周期 10Hz)
モード設定	セレクトスイッチモード/ペアリングモード
使用可能周囲温度	-10℃~+55℃ (結露なきこと)
質量	約130g
設置場所	屋内
外観	樹脂 (ブラック)

品名 **ワイヤレスタッチ
スイッチ受信機**

品番 **DAW-31**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.