

# 仕様書

**TAKEX**

品名	AHDワイドビューカラーカメラ		
品番	VCC-WC20AH		
撮像素子	1/2.8型 SONY 2メガピクセル STARVIS プログレッシブスキャン CMOSセンサー		
画素数	総画素数 : 1945 (H) × 1109 (V) (約216万画素) 有効画素数 : 1945 (H) × 1097 (V) (約213万画素)		
解像度	1920×1080		
フレームレート	フルHD (1080p) : 30fps		
映像出力	AHD/アナログ VBS1.0V (p-p) 75Ω OSDによる切替式 ※アナログ切替後、AHDへの復帰不可		
装着レンズ	単焦点固定アイリスレンズ 広角 f=2.1mm、F:2.0 水平:150° 垂直:80° ※1		
推奨照度	5lx ※2		
最低被写体照度	0.1lx (電子感度UP:オフ、出荷時設定) 0.004lx (電子感度UP:32倍) ※2		
シャッタースピード	オート、1/30~1/30,000秒 切替		
フリッカーレス	オフ/FLICKER/FLICK AUTO 切替		
オートゲインコントロール	あり (レベル調整可)		
デジタルスローシャッター (電子感度UP)	オフ/2/4/8/16/32倍 切替		
ホワイトバランス	オート/AWB/AWC-SET (プッシュロック) /マニュアル 切替		
逆光補正	オフ/WDR/バックライト補正/ハイライト補正 切替		
デジタルノイズ除去	オフ/低/中/高 切替		
反転・回転	オフ/水平反転/垂直反転/180度回転 切替		
シャープネス機能	あり (レベル調整可)		
ACE機能	オフ/低/中/高 切替		
ACE BW機能	オフ/低/中/高 切替		
曇り除去機能	オフ/オン 切替		
モーション検知	オフ/オン 切替 4エリア		
プライバシーマスキング	オフ/オン 切替 16エリア		
画素欠陥補正機能	自動		
通信方式	同軸重畳制御方式 (Pelco-C)		
設定方式	OSD方式 日本語対応		
電源電圧	DC12V (DC10.5~15V) 極性なし		
消費電流	110mA (DC12V入力時)		
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (結露なきこと)		
耐衝撃性	IEC規格 IK10準拠		
設置場所	屋内		
取付方法	天井設置/壁面設置 対応		
カメラヘッド	3軸可動対応、水平:270°、垂直:約40°~90°、傾き:±約45° ※3		
外形寸法	φ79×H57mm		
質量	約300g		
外観	本体:アルミ合金 ドームカバー:樹脂		
付属品	取扱説明書 (保証書付き) 1冊、電源接続コード 1本、カメラ固定ネジ 4本 カバー固定ネジ 1本 カバー取り外し工具 (レンチの呼び1.5) 1個		

品名  
AHDワイドビューカラーカメラ

品番  
VCC-WC20AH



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

# 仕様書

**TAKEX**

※1：装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。

※2：フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍となります。

※3：各監視方向の角度調整範囲には、約5°程度の誤差があります。

品名

AHDワイドビューカラーカメラ

品番

VCC-WC20AH



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**