

仕様書

TAKEX

品名	壁掛型AHDデジタルレコーダー
品番	WDR04R-A
ハードディスク容量	1TB (SATA) [ハードディスク増設不可]
液晶モニター	9.0型TFTカラー 800×400、LEDバックライト
圧縮方式	映像：H.265、H.264 音声：G.711μ
録画解像度 (総記録レート)	1920×1080 (60枚/秒) 1280×720 (120枚/秒) 928×480 (120枚/秒)
記録画質	5段階 (最高、高、中、低、最低)
記録レート	30段階 (30～1枚/秒) ※2MPのAHDカメラ接続時は15段階 (15～1枚/秒)
録画モード	通常録画、イベント録画 (モーション/センサー) (※1)
プリアラーム録画	5秒
サーチモード	日時検索、カレンダー検索、イベント検索
日付・時刻表示	年、月、日、時、分、秒
カメラタイトル表示	各チャンネル 半角英、数、記号最大50文字、カナ最大16文字
バックアップ	USBメモリー
映像入力	AHD1.0 (720p) / AHD2.0 (1080p) 1.0V (p-p) 75Ω VBS / VS1.0V (p-p) 75Ω (※2) AHDカメラ / アナログカメラ自動認識 BNC×4 (※3) IPカメラ 最大解像度2MP 最大7Mbps 最大15FPS (LAN端子と共用) 弊社製専用ネットワークカメラのみ接続可能 AHDカメラ / アナログカメラ / IPカメラ合わせて4台まで接続可能
モニター出力 (VGA)	出力解像度：1920×1080、1280×1024、1024×768 Dサブ15ピンコネクター×1
モニター/スポット 出力 (NTSC)	VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC×1
音声入力	0dBs 15kΩ RCA×4
音声出力	0dBs 1kΩ RCA×1
USB端子	USB2.0シリーズA端子×2
LAN端子	10BASE-T / 100BASE-TX RJ-45×1
RS-485端子	カメラの制御用×1
同軸重畳制御 (UTC)	あり (弊社製AHDカメラのみ対応) (※4)
アラーム入力	無電圧a/b接点切替式×4
アラーム出力	無電圧a/b接点切替式 DC30V/1A ×1 イベント出力 (モーション/センサー)、 機器異常出力 (ビデオロス/HDDフル/HDD未検出/HDD書込失敗 /SMART警告) 兼用 (複数選択可)
電源電圧	AC100V、50/60Hz (付属品ACアダプター)
消費電力	17W
使用可能周囲温度	5～40℃
使用可能周囲湿度	20～80% (結露なきこと)
外形寸法	W240×H340×D80mm (突起部含まず)

品名

壁掛型AHDデジタルレコーダー

品番

WDR04R-A



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

仕様書

TAKEX

質量	約 4,000 g (HDD 1 台搭載時)
付属品	取扱説明書 (保証書付) 1 冊、簡易操作説明書 1 冊、 スマホアプリ用操作説明書 1 冊、赤外線リモコン 1 個、USB マウス 1 個、 AC アダプター 1 個、AC ケーブル 1 本、鍵 2 個、結束バンド 1 個、 マウントベース 1 個、壁付け用ネジ (Φ 4 × 20) 4 本、テンプレート 1 枚、 CD-ROM (遠隔監視用ソフトウェア) 1 枚

(※1) IPカメラはモーションセンサーによるイベント録画はできません。

(※2) アナログカメラは再生映像とネットワーク接続時の映像の垂直解像度が半分しか表示されません。

(※3) 弊社製以外のAHD製品について互換性を保証するものではありません。

(※4) 940シリーズのワンケーブルタイプのAHDカメラは、DC12V使用時(電源分離式での使用時)のみ対応しています。

品名

壁掛型AHDデジタルレコーダー

品番

WDR04R-A



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.