

仕様書

TAKEX

品名	セキュリティシグナル
品番	TO-530
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	16W
使用光源	警報灯：赤色LED 警備灯：白色LED
点灯動作	警報灯：点滅 警備灯：連続点灯
入力	警 戒：無電圧接点入力（a/b接点切替式） 警 報：無電圧接点入力（a/b接点切替式） 防犯警報音：無電圧接点入力×2（a接点） 音 声：無電圧接点入力×2（a接点）
動作時間	リアルタイム動作またはワンショット動作（10, 30, 60, 90, 180, 300秒間）
音色	声：男性 防犯警報音No.1：周波数 500Hz～1000Hz 周期 毎秒3回 防犯警報音No.2：周波数 500Hz～1000Hz 周期 毎秒5回 音声1：防犯警報音No.2＋「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」 音声2：防犯警報音No.2＋「侵入発生。110番通報を行います。」
音量	内部スピーカー：95dB以上/下方1m 外部スピーカー：103dB以上（CA-151使用時）/前方1m
外部スピーカー	インピーダンス：8Ω 定格3W
タンパー出力	無電圧b接点（DC30V・0.1A）
付加機能	常夜灯機能 照度調整範囲：約20～200lx 消灯照度：点灯照度の約5倍 警報メモリー機能 連動機能
使用可能周囲温度	－15℃～＋55℃（結露、氷結なきこと）
配線接続	端子台式
設置場所	屋内・屋外（防雨構造：IP33相当）
質量	約1900g
外観	カバー：樹脂（シルバー塗装） ベース：樹脂（グレー） パネル：樹脂（シルク印刷）

品名 セキュリティシグナル

品番 TO-530



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.