

# 屋外用高さ検知赤外線センサ送信機

EXM-15H  
EXM-15HA



## ワイヤレス送信機内蔵型の小型赤外線センサー

### ワイヤレス送信機能

赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、所定の高さに設置した投光器と受光器の間を物体が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。

### 変調周波数切替機能

複数の赤外線センサーで直線上に設置する場合に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。

### 車輦や重機の移動時の高さ検知

高さ規制のある場所で車両が通行可能かを赤外線パルスビームの遮断で検知（判別）し、検知した場合は電波を送信して離れた場所の受信機へ伝え注意を喚起できます。

### 遮光時間調整

遮光応答時間は0.05秒～0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると車両の通過を検出しなくなりますので、ご注意ください。

### 電波の到達距離は見通し100m

送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。（使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります）

### その他


- ・電源は投光器・受光器ともDC10～18VまたはAC100V式の2機種
- ・赤外線センサーの設置距離は15m
- ・赤外線光軸の水平調整±90°（垂直調整は不可）
- ・光軸調整が容易な広い光芒

# 屋外用高さ検知赤外線センサ送信機


## ■ 配線接続図

(注記：AC100V仕様の製品への配線工事は、電気工事士の資格が必要となります)

### ■ 端子配列図




### ■ 基本接続



### ■ 複数台接続


#### 直線設置



## ■ オプション

- ポール(屋外設置用)  
(KP-100) 高さ100cm  
(2本1組) 高さ150cm  
(KP-150) 高さ150cm
- ポール(センサー取付用)  
(KP-100B)(黒塗装) 高さ100cm  
(2本1組) 高さ150cm  
(KP-150B)(黒塗装) 高さ150cm
- L字型ポール  
(KP-48L)(亜鉛メッキ) 高さ48cm  
(KP-90L)(亜鉛メッキ) 高さ90cm
- L字型ポール  
(KP-80LS)(ユニクロメッキ) 高さ80cm×奥行15cm  
(KP-80LS)(B)(黒塗装) 高さ80cm×奥行15cm
- L字型ポール  
(KP-80LL)(ユニクロメッキ) 高さ80cm×奥行30cm  
(KP-80LL)(B)(黒塗装) 高さ80cm×奥行30cm
- L字型ポール  
(KP-30L)(ユニクロメッキ) 高さ25cm×奥行30cm  
(KP-30L(B))(黒塗装) 高さ25cm×奥行30cm
- ポールカバー  
(BP-15T) ※受注生産品
- 壁付スペーサー  
(BWS-15T)

## ■ 外形寸法図 (単位: mm)



## ■ 仕様

品名	屋外用高さ検知赤外線センサ送信機	
品番	EXM-15HA	EXM-15H
設置距離	屋外15m以内	
距離余裕	屋外: 10倍 (150m)	
使用赤外線	近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム	
検知方式	近赤外線パルスビーム遮断方式	
検知応答時間	0.05~0.7秒(ボリュームにて可変)	
電源電圧	AC100V±10V (50/60Hz)	DC10~18V (極性なし)
消費電力(電流)	投光器: 2W以下 受光器: 2W以下	投光器: 40mA以下 受光器: 75mA以下
使用周波数帯	426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)	
出力	10mW以下	
空中線	内蔵型	
電波到達距離	約100m(見通し距離)	
検知出力	検知時: 検知信号送信 連続検知時: くり返し送信	
検知表示灯	赤色LED (受光器) 検知出力時: 点灯	
受光感度表示灯	赤色LED (受光器) 受光レベル減衰時: 点灯	
投光表示灯	緑色LED (投光器) 投光時: 点灯	
付帯機能	赤外線周波数切替機能 (L ↔ H)、AGC回路、防霜カバー定期送信機能	
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃	
光軸調整範囲	水平方向のみ: ±90°	
設置場所	屋外・屋内(壁面、ポール: φ42~φ49)	
配線接続	端子式	
質量	投光器: 約600g	受光器: 約660g 投光器: 約540g 受光器: 約600g
外観	PC樹脂(ワインレッド)	
付属品	ブラグ付きケーブル: 2本 ポール取付金具: 2個 ポール取付板: 2枚 減衰板: 1枚 取付用タッピングネジ φ4×20: 4本 丸サラ小ネジ M4×20: 4本 ナベ小ネジ M4×6: 4本 取扱説明書: 1部	

## ■ 品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

### ■ 保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■ おことわり ■ このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



竹中センサーグループ

竹中エンジニアリング株式会社

セーフティ事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085  
札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981  
さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665  
横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)203-5220 名古屋 (052)731-7227  
金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112  
広島 (082)223-1138 高松 (087)861-6633 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911  
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533

<http://www.takekex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は'10年1月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

### ■ 販売店名

CAT.NO.TD1001・04EC44-1