

仕様書

TAKEX

品名	ワンケーブル屋外用フルHDデイナイトカプセルカメラ
品番	VOC-IR920HV
撮像素子	1/2.8型 SONY Exmor 2メガピクセル プログレッシブスキャン CMOSセンサー
画素数	総画素数 : 1952 (H) × 1116 (V) (約218万画素) 有効画素数 : 1944 (H) × 1104 (V) (約214万画素)
解像度	1920×1080
フレームレート	フルHD (1080p) : 30fps
デジタル映像出力	専用電源重畳方式 75Ω (BNCコネクタ 金メッキ)
調整用アナログ映像出力	VBS1.0V (p-p) 75Ω (2Pコネクタ)
装着レンズ	デイナイト型メガピクセルオートアイリスレンズ 広角 f = 3mm、 F : 1.4 水平 : 96° 垂直 : 54° 標準 f = 10.5mm、 F : 2.8 水平 : 30° 垂直 : 17°
推奨照度	10lx (カラーモード F : 1.4) ※
最低被写体照度	0.7lx (カラーモード、F : 1.4、電子感度UP : オフ) ※ 0.35lx (カラーモード、F : 1.4、電子感度UP : 2倍、出荷時設定) ※ 0.025lx (カラーモード、F : 1.4、電子感度UP : 30倍) ※ 0lx (白黒モード、赤外線照明点灯時、F : 1.4)
シャッタースピード	オート、1/30~1/50,000秒 切替
フリッカーレス	あり (FLK)
ゲインコントロール	あり (レベル調整可)
電子感度UP	オフ/オート (2/4/6/8/10/15/20/25/30倍) 切替
ホワイトバランス	ATW/AWC (プッシュロック) / 屋内/マニュアル 切替
逆光補正	オフ/WDR/BLC/HSBLC 切替
ノイズリダクション	オフ/オン (二次元、三次元) 切替、レベル調整可、SMART NR機能搭載
デイナイト機能	オート/カラー固定/白黒固定 切替
赤外線照明	自動 (最大照射距離 : 25m ※電子感度UP 2倍設定時)
ハレーション低減	あり (IR SMART機能搭載) オフ/オン 切替
反転・回転	オフ/水平反転/垂直反転/180度回転 切替
輪郭補正	あり (レベル調整可)
シェーディング補正	オフ/オン 切替
デジタルズーム	オフ/オン (最大6.2倍) 切替
モーション検知	オフ/オン 切替 4エリア
プライバシーマスキング	オフ/オン 切替 8エリア
画素欠陥補正機能	オフ/オート/オン 切替
通信機能	RS-485対応 (Pelco-D、重畳型専用電源のRS-485端子より制御可)
設定方式	OSD方式 日本語対応
電源電圧	HD-SDI 重畳型専用電源
消費電力	ズーム/フォーカス停止時 : 7.2W ズーム/フォーカス動作時 : 最大10W
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (結露なきこと)
防塵・防水性	IEC規格 IP66準拠
設置場所	屋外/屋内
フォーカス調整	自動フォーカス調整対応
画角調整	電動ズーム

品名 **ワンケーブル屋外用フルHD
デイナイトカプセルカメラ**

品番 **VOC-IR920HV**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

仕様書

TAKEX

取付方法	天井設置／壁面設置 対応
カメラヘッド	3軸可動対応、水平：360°、垂直：90°、傾き：±45°
外形寸法	φ153×H122mm
質量	約1,600g
外観	本体：アルミ合金（ホワイト） クリアカバー：PC樹脂
付属品	取扱説明書（保証書付き） 1冊、調整用モニター出力用ケーブル 1本、 特殊レンチ 1本、径違いナット 1個、カメラ固定ネジ 4本、 樹脂アンカー 4本、自己融着テープ 1本、パッキン 1枚、 位置合わせシート 1枚、LED遮光キャップ 1個

※フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍になります。

※装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、モニターの仕様により
多少異なる場合があります。

※各監視方向の角度調整範囲（水平：360° 垂直：90° 傾き：±45°）には、
約5°程度の誤差があります。

品名 **ワンケーブル屋外用フルHD
 デイナイトカメラ**

品番 **VOC-IR920HV**

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**