

仕様書

TAKEX

品名	マグネットスイッチ送信機（分離型）
品番	T X - 1 1 5 C (W)
電源	単 4 形アルカリ乾電池 L R 0 3 × 2 本 （ D C 3 V ）
電池寿命	約 2 年（常温時 2 0 回／日の送信回数として）
使用周波数帯	4 2 6 M H z 帯（小電力セキュリティシステムの無線設備）
送信出力	1 0 m W 以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	約 1 0 0 m（見通し距離）
表示灯	ドア・窓開時：赤色 L E D 約 1 秒間点灯 ドア・窓閉時：赤色 L E D 約 1 秒間点灯 電池切れ時：赤色 L E D 点滅（約 5 秒に 1 回点灯）
検知方式	マグネットスイッチ方式
付加機能	定期送信機能（約 5 時間に 1 回送信） 電池切れ報知機能 タンパー送信機能
使用可能周囲温度	- 1 0 ° C ~ + 5 0 ° C （ 0 ° C 以下、あるいは 4 0 ° C 以上では電池の性能が低下する場合があります）
防水構造	簡易防水構造
質量	約 8 7 g（電池含む）
外観	樹脂

品名
マグネットスイッチ送信機（分離型）

品番
T X - 1 1 5 C (W)

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**