

# 仕様書

**TAKEX**

品名	FeliCa対応カードリーダー
品番	FC-200
電源電圧	DC10～15V（極性あり）
消費電流	250mA
警戒／解除出力	無電圧接点 警備時「閉」 警備時「開」各1接点 接点容量：DC24V・0.5A
電気錠解錠出力	無電圧接点 解錠時「閉」 解錠時「開」各1接点 接点容量：DC24V・0.5A
表示灯	警備開始表示灯（赤・緑・消灯選択可） 解除表示灯（赤・緑・消灯選択可）
音声出力（調整VR有）	
①警備開始時	警戒開始しました
②解除時	解除しました
③未登録カード時	このカードは使えません
④ループ不良時	戸締まりを確認してください+該当ルート
⑤最終退出時	あなたが最終退出者です。すぐに退出してください
⑥電気錠解錠時	ピピッ（効果音）
使用カード仕様	FeliCa
カード登録枚数	200枚
使用温度範囲	0℃～40℃（結露なきこと）
設置場所	屋外・屋内（防雨構造） IP43
質量	約320g
外観	樹脂成形品

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です

※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です

品名  
FeliCa 対応カードリーダー

品番  
FC-200



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**