

仕様書

TAKEX

品名	AHDカラープレートカメラ		
品番	VPC-C750AH		
撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS 2メガピクセル プログレッシブスキャン C-MOSセンサー		
画素数	総画素数 : 1945 (H) × 1109 (V) (約216万画素) 有効画素数 : 1945 (H) × 1097 (V) (約214万画素)		
解像度	1920 × 1080		
フレームレート	フルHD (1080p) : 30fps		
映像出力	AHD2.0 (1080p) / VBS1.0V (p-p) 切替 75Ω (BNCコネクタ)		
装着レンズ	メガピクセルオートアイリスレンズ 広角 f = 3.8mm、 F : 1.4 水平 : 88° 垂直 : 51° ※1		
推奨照度	5 lx (F : 1.4) ※2		
最低被写体照度	0.05 lx (F : 1.4、電子感度UP : 2倍、出荷時設定) ※2		
ホワイトバランス	オート / FIX (固定) 切替		
逆光補正	オフ / オン 切替		
フリッカーレス	オフ / オン 切替		
電子感度UP	オフ / オート (2倍) 切替		
シャッタースピード	オート		
オートゲインコントロール	オート		
ノイズリダクション	オート		
輪郭補正	オート		
設定方式	ディップスイッチ		
カメラ角度調整範囲	上 : 5° 下 : 10° 右 : 10° 左 : 10°		
電源電圧	DC12V (DC10~15V) 極性なし		
消費電流	150mA (DC12V入力時)		
使用可能周囲温度	-10℃ ~ +50℃ (結露無きこと)		
設置場所	屋内 (壁) 1コ用スイッチボックスに対応		
外形寸法	W70 × H120 × D51mm		
質量 (重量)	約150g		
外観	本体 : 樹脂 (ホワイト) カバー : 樹脂 (スモーク)		
付属品	取扱説明書 (保証書付き) 1冊、M4 × 30ネジ 2本、 4 × 30タッピングネジ 2本		

※1 : 装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオバーサキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。

※2 : フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍となります。

品名
AHDカラープレートカメラ

品番
VPC-C750AH



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.