

仕様書

Exsight

品名	多目的威嚇装置 ボイスアラーム・アイ（リード線式）
品番	EXF-CV12
検出方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	立体検知（最長部：12m）
センシティブゾーン	24本（12対）
感度調整	ボリュームにて約20%～180%（中点時100%）可変
電源電圧	DC12±2V（極性なし）
消費電流	待機時：20mA以下 動作時：550mA以下
昼夜判別機能	設定明るさ（約10lx～約1000lx）以下を〔夜〕 以上を〔昼〕と判定
音声出力	スピーカーにて録音音声出力 ・動作：ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕 ・音量調整：0～最大100dB以上（機器正面、距離1mにて） ・録音方法：内蔵マイク入力（録音ボタンを押している間録音） ・録音時間：最大約16秒 ※〔夜／昼／昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
フラッシュライト	・動作：ワンショット動作〔音声出力に同期〕 （録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒） ※〔夜／昼／昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
表示灯	・表示：赤色LED ・ウォームアップ時：点滅〔約1秒に1回〕 ・検知時：点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 ・録音時：点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕
感度調整	約20%～約180%
点灯時間	音声出力に同期 ※〔夜／昼／昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
使用可能周囲温度	-20℃～+50℃（結露、氷結なきこと）
設置場所	室内・屋外（防雨構造）
配線方式	リード線式（2芯）5m
取付方法	ステンレスバンド又は、ネジ止め（4カ所）
質量	約3800g（コード約500g含む）
付属品	ステンレスバンド、取付ネジ一式
外観	カメラ部：アルミ材 フラッシュライト部：樹脂 人感スピーカー部：樹脂

品名
多目的威嚇装置

品番
EXF-CV12

EXSIGHT, INC.