

仕様書

TAKEX

品名	放火監視センサー
品番	FWS-3000
型式	紫外線式 (DC3V, 300mA)
型式番号	鑑放第20~4号
検知距離	5m (正面でライター炎3cm)
検知タイマー	3段階 (1秒、3秒、6秒)
電源	●単3形アルカリ乾電池2個 (パナソニック(株) LR6×2/3V) …標準付属品 ※●専用リチウム電池 (CR17450E-R-2-CM2) 1個 (3V) …オプション
電池寿命	単3形アルカリ乾電池使用時 約1年6ヶ月 専用リチウム電池使用時 約5年
警報表示灯	表示: 赤色LED 警報時: 音声出力に同期して点滅 電池切れ報知時: 約5秒毎に約0.1秒間点灯
音声出力	動作: 炎検知時に音声報知 音声選択: 音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択 ●禁煙報知 (出力時間: 約9秒) 「(ピピピピ…) ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。(ピピピピ…)」 ●火気厳禁報知 (出力時間: 約10秒) 「(ピピピピ…) ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。(ピピピピ…)」 ●警報音 (出力時間: 約10秒) 「(ピピピピ…)」 音声音圧: 約70dB (センサ正面1mにおいて) * 始動報知機能あり
外部出力	接点方式: NPNオープンコレクタ出力 接点定格: DC30V・50mA 接点動作: ワンショット動作 (出力時: ON) 出力時間: 音声出力時間に同期
配線接続	端子式 (セルフアップ端子)
使用可能周囲温度	-10℃~+40℃ (結露、氷結なきこと) (0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)
設置場所	屋内 (天井面、壁面)
質量	約230g (付属電池約50g含む)
外形寸法	Φ120×H45 [mm]
外觀	樹脂 (ホワイト)
付属品	●タッピングネジ: Φ4×25 2本 ●センサーロックネジ: Φ3×6 1本 ●専用電池ケース: 単3×2用 1個 ●単3形アルカリ乾電池: LR6 2本
オプション	※●専用リチウム電池 [CR17450E-R-2-CM2] ●天井壁付アタッチメント [BCW-401] (可動アタッチメント)

品名 放火監視センサー

品番 FWS-3000



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.