仕様書

TAKEX

品名	マイク付きツインミラー型パッシブセンサー
品番	ＰＡ－６６１２Ｍ
検出方式	パッシブインフラレッド方式（ツインミラー＋カウント処理）
警戒エリア	立体警戒　最長１２ｍ　６４本（１７対）
電源電圧	ＤＣ９～２８Ｖ（極性なし）
消費電流	２５ｍＡ以下
警報出力	接点方式：無電圧半導体接点　a接点/b接点切替式 接点容量：ＡＣ／ＤＣ２４Ⅴ・０．２５Ａ（抵抗負荷） （接点保護抵抗内蔵３．３Ω） 警報信号：ワンショット動作（約２秒） 機器異常：リアルタイム動作
音声出力	無指向性コンデンサマイクロホンにより集音 ＪＥＩＴＡ　ＣＰ-１２０３Ａに準拠して常時出力（極性あり）
アラーム表示灯	赤色ＬＥＤ ウォームアップ時　：点滅 警報時　　：点灯（約２秒） 機器異常　　：連続点灯 （すべて消灯に設定が可能）
機器異常	センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視 （異常発生時：アラーム表示灯の連続点灯+異常信号出力）
感度設定機能	１２０・１００・８０・６０%切替式
カウント設定機能	1・2・3・4回切替式
エリア角度調整範囲	上下１９．５°、左右２４°（ベースユニット取付穴にて）
使用可能周囲温度	-１５℃～＋５５℃（結露なきこと）
設置場所	屋内：天井面取付（別売アタッチメントで壁付可）
配線接続	分離式ベースに端子接続（Ｍ３セルフアップ端子）
質量	約１８０ｇ
外観	樹脂

品名　マイク付きツインミラー型 パッシブセンサー	品番　ＰＡ－６６１２Ｍ

TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.