

仕様書

TAKEX

S-255-1

品名	ワイヤレス分配コンセント
品番	WBC-S、WBC-S(P2)、WBC-4RS、WBC-4Z、 WBC-S(N3)、WBC-S(N5)、WBC-S(V)
電源	AC100V 50/60Hz 専用アダプタ使用
消費電流	150mA以下
使用周波数帯	315MHz帯(微弱無線局)
空中線	内蔵型
受信可能距離	約3m(見通し距離)
入力	ナースコール子機接続用入力口 ※WBC-S(V)は無し
出力	コード付きプラグで壁側ナースコール受口に接続 接点方式：無電圧a接点 DC50V 0.5A以下(抵抗負荷)
動作表示	<p>●運用モード動作表示LED</p> <ul style="list-style-type: none">・緑点灯 : 通電待受け中(登録無)・赤/緑 交互点滅 : 通電待受け中(登録有)・赤点灯 : 検知信号受信時・赤点滅 : 定期送信異常時・橙点滅 : 電池切れ発生時・緑点滅 : 一時停止時 <p>●登録モード動作表示LED</p> <ul style="list-style-type: none">・緑点灯 : 登録待ち受け中・緑点滅 : 消去中・赤点灯 : 登録完了/消去完了
使用可能周囲温度	0~+40℃
設置場所	屋内専用
付帯機能	電池切れ報知機能、一時停止機能、 定期送信異常報知機能
質量	約158g(本体)、約58g(ACアダプタ)
外形寸法	W52×H150×D36mm (コード長さ: 約700mm)
外觀	樹脂(白)

品名
ワイヤレス分配コンセント

品番 WBC-S/WBC-S(P2)/WBC-4RS/WBC-4Z
WBC-S(N3)/WBC-S(N5)/WBC-S(V)



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.