TAKEX

仕様書

品名	屋外・屋内用パッシブセンサ送信機
品番	TXF-127N(W)
検出方式	パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー＋第2世代ファジィ処理)
警戒エリア	面警戒型　最長部35m※標準モード時、46本(23対)
電源	専用電池SAFT社LS33600×1本または2本 (DC3.6V)
電池寿命	約3年(1日100回送信、常温、電池1本使用時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
送信動作	警報信号　:侵入検知時……ワンショット送信 タンパー異常信号　:カバー監視異常時…ワンショット送信 警報+タンパー異常個号:自己診断異常時……ワンショット送信 照準位置異常時……ワンショット送信 定期送信信号　:約５時間間隔……ワンショット送信 電池切れ信号　:ローバッテリー時…警報・定期送信により送出
表示動作	● アラーム表示灯（赤色） ・ウォームアップ時　：点滅 ・侵入検知時　：点灯（テストモード時のみ） ・カバー監視異常時　：連続点滅 ・照準位置異常時　：連続点滅 ・自己診断異常時　：連続点滅 ・ローバッテリー時　：連続点滅 ● 照準LED（赤色、緑色） ・照準位置異常時　：連続点滅
送信部仕様	使用周波数　：426MHz帯　4波（小電力セキュリティシステムの無線設備） 出力　：10mW以下 空中線　：内蔵型 電波到達距離：約100m（見通し距離）
付帯機能	感度設定機能・運用モード設定機能・自己診断機能・ローバッテリー報知機能 周波数切替機能・定期送信機能・温度補償機能・タンパー機能・照準監視機能 環境対応強化機能・壁沿検知機能・ウォークテスト機能
取付高さ	2.0～6.0m ・低所モード……2.0～2.5m ・標準モード……2.5～3.5m ・高所モード……3.5～4.0m ・高密度モード……2.0～6.0m
エリア角度調整範囲	水平方向：±90°(5°ピッチ) 上下方向：17°(無段階調整)
使用可能周囲温度	-10℃～＋50℃（結露、凍結なきこと） （0℃以下あるいは＋40℃以上では、電池の性能が低下することがあります）
設置場所	屋外／屋内の壁面 ※オプション品を使用することでポール、天井軒下へ取付可能
保護等級	ＩＰ５５相当
質量	約1,000g（電池含まず）
外観	本体：樹脂（ホワイト）

品名	品番
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機	ＴＸＦ－１２７Ｎ(W)

TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.