

# 仕様書

**TAKEX**

品名	SDカード対応AHDレコーダー
品番	HSDR-103
動画圧縮方式	H. 264準拠 AVIファイル形式
映像入力	1ch AHD1.0(720p60)/AHD2.0(1080p30) アナログ 自動識別(BNC)
モニター出力	1ch HDMI 1080p60/1080p30/1080i60/ 720p60/720p30(HDMIタイプ) 1ch アナログ 1Vp-p 75Ω(RCA)
音声圧縮方式 / 標本化周波数	G.711・384kbps/48kHz
音声入力	1ch ライン入力(RCA)
録画解像度	1920×1080: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/22/25fps(AHD2.0) 1280×720: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30fps(AHD1.0/AHD2.0) 720×480: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30fps(アナログ)
録画画質	3段階切替 BASIC/NORMAL/HIGH
録画方式	手動/予約(動体検知/連続/アラーム)
プリ・ポスト録画	プリ: 0秒~10秒(1秒単位)、ポスト: 5秒~90秒(5秒単位)
動体検知録画機能	あり(16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定)
イベント録画状態表示出力	端子出力 DC3V/約3mA
アラーム入力	端子入力 NC/NO(設定で切替可)
録画状態表示出力	端子出力 DC3V/約3mA
タイムスタンプ機能	あり(日付・時刻)
上書き機能	あり(上書き/停止からの選択)
パスワード機能	あり PCによるカード内データ閲覧時にパスワードでロック(パスワード解除用ソフトが必要)
再生方法	外部モニター: 再生/早送り/巻き戻し/一時停止/コマ送り/コマ戻し ×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速再生と巻き戻し パソコン: 各種再生ソフトにて再生
検索機能	連続とファイルからの選択
録画動作状態表示	LEDランプ表示(点灯: 録画中/点滅: 異常・警告/消灯: 録画停止)
保存メディア	SDXCカード(付属64GB、FAT32)(最大128GB、FAT32) 最大ファイル数: 90, 112ファイル
外部入出力	USB2.0(読取専用)、3P端子台(時刻補正用GPS接続)
時刻補正機能	GPS接続端子(時刻補正用GPS: オプション)
電源入力	DCジャック(φ2.1mm) DC12V/2A ACアダプター
電源出力	端子出力(カメラ、センサー用) DC12V(最大0.9A)
消費電流	400mA(本体のみ)
使用可能周囲温度	0℃~+50℃(30%RH~80%RH 結露なきこと)
外形寸法	W106×H77×D26mm(本体のみ、突起物を除く)
質量	約220g(本体のみ)
付属品	取扱説明書(保証書付)1冊、SDXCカード(64GB)1枚、 赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、取付金具2枚、取付用ネジ4本、 CD-ROM(パスワード解除用ソフト)1枚

品名 SDカード対応  
AHDレコーダー

品番 HSDR-103



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.