

# 仕様書

**TAKEX**

品名	AHDカメラ電源		
品番	VPS-708AH		
映像入力	専用電源重畳方式 75Ω（BNCコネクタ）×8		
映像出力	AHD2.0／3.0：75Ω（BNCコネクタ）×8		※1
動作表示灯	CH1～8：映像信号受信時 点灯（緑色） POWER：通電時 点灯（赤色）		
最大伝送距離	カメラ-本機間：最大400m（5C-FB） 最大220m（5C-2V） 最大150m（3C-2V）		※2
通信機能	同軸重畳制御方式（PELCO-C）		
電源入力	AC100V 50／60Hz		
同軸重畳出力電力	各CH：最大12W		
消費電力	110W		
使用温度範囲	-10℃～+40℃（結露なきこと）		
外形寸法	W340×H59×D300mm（突起部、ゴム足含まず）		
質量	約2,350g		
設置場所	屋内		
外観	ボンデ鋼板、黒色		
付属品	取扱説明書（保証書付）1冊、ACケーブル1本		

※1 : 映像信号出力のAHD2.0/3.0は、カメラの解像度設定に連動し、切り替わります。

※2 : 上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。

品名  
AHDカメラ電源

品番  
VPS-708AH



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.