

仕様書

TAKEX

品名	チャンネル表示盤
品番	CHT-4
電源入力	AC100VまたはDC12V (10.8~14.4V)
消費電力	AC100V時 : 10W DC12V時 : 200mA
外部供給電源	AC100V時 : DC150mA DC 12V時 : 本体消費電流が200mAで余り電流が外部供給できます
入力信号	4CH共通 無電圧接点 (a接点)
リモート入力	リモート端子をメイクすることで、表示LEDが消灯して動作しません
停止ボタン	報知動作の停止
電源表示灯	通電時 : 緑色LED点灯
チャンネル表示灯	検知信号受信時 : 赤色LED (4個) 点灯 (設定時間) メモリー時 : 点灯
フラッシュライト	検知信号受信時 : クリアー色LED 点滅 (設定時間) メモリー時 : 点滅
報知時間	保持または設定時間4通り (3秒、6秒、15秒、30秒) ※入力オフディレイ動作
外部出力	接点方式 : 無電圧c接点 DC30V 1A負荷 接点動作 : 4CH報知時間と連動
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃ ~ +50℃

品名 **チャンネル表示盤**

品番 **CHT-4**

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**