

# 仕様書

**Exsight**

品名	防爆・防滴型転倒検知警報器(倒れコール)
品番	E X H-T K B 2
電源	D C 4. 5 V 単4形アルカリ乾電池 ( L R 0 3 ) × 3
電池寿命	約1年 (常温時、1日1回10秒間警報音鳴動として)
防爆構造	本質安全防爆 ( i )
対象ガス	爆発等級2、発火度G3
傾斜検知角度	鉛直線より60°～135°
タイマー設定	倒れ検知タイマー：10秒、30秒、60秒、120秒 警報ディレイタイマー：0(なし)、10秒
操作スイッチ	非常ボタン 復旧ボタン
警報音	予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 音量：約90dB/1m (ただし電池切れ時、音量が極端に小さくなる場合があります)
表示灯(赤色LED)	警報時：点灯 電池切れ時：点滅
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃(結露・氷結なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
付帯機能	電池切れ報知機能
質量	約150g(電池、ソフトケース含む)
外観	本体：樹脂(ブラック) ソフトケース：樹脂(透明・ブラック)

品名  
防爆・防滴型 転倒検知警報器

品番  
E X H-T K B 2

EXSIGHT, INC.