

仕様書

Exsight

品名	警報シグナル
品番	EXF-2SL

【本体仕様】

電源電圧	AC100V±15%、50/60Hz
消費電力	待機時：7VA、蛍光灯点灯時：30VA、最大：40VA
入力	無電圧a接点（2a）回転灯駆動入力／サイレン・音声駆動入力
タンパー出力	カバーオープン時出力5A 125VAC
保護構造	IP33相当
使用可能周囲温度	－10℃～＋40℃（結露・氷結なきこと）
外観	外郭部：[SUS304]ヘアーライン仕上げ 照明カバー：[ポリカーボネート]シルク印刷
質量	約4,200g

【内蔵蛍光灯仕様】

使用ランプ	AC100V 12W（蛍光灯）
点灯方法	EEスイッチ（熱動継電器形）連動
点灯照度	20～80lx
消灯照度	点灯照度の約5倍

【内蔵回転灯仕様】

使用ランプ	DC12V 10W（G18、BA15S／19）
閃光速度	約140min－1±10%

【内蔵サイレン仕様】

定格出力	1W
音量	0～95dB（ボリューム調整式）
音色	2種類の中からディップスイッチで切替選択 ・音声メッセージ：[只今、不法投棄を監視中です。ゴミは捨てないでください。] ・アラーム音：[ピーポーピーポー]

品名
警報シグナル

品番
EXF-2SL

EXSIGHT, INC.