

# 仕様書

**TAKEX**

品名	AHDデイトナイトカメラ
品番	VSC-DN850AH
撮像素子	1/2.8型 SONY 2メガピクセル STARVIS プログレッシブスキャン C-MOSセンサー
画素数	総画素数 : 1945 (H) × 1109 (V) (約216万画素) 有効画素数 : 1945 (H) × 1097 (V) (約213万画素)
解像度	1920×1080
フレームレート	フルHD (1080p) : 30fps
映像出力 (AHD)	AHD (BNCコネクタ)
映像出力 (アナログ)	VBS1.0V (p-p) 75Ω (BNCコネクタ)
装着レンズ	デイトナイト型メガピクセルオートアイリスレンズ 広角 f=2.8mm、F:1.4 水平:108° 垂直:57° 標準 f=12mm、F:2.8 水平:33° 垂直:19° ※1
推奨照度	5lx (カラーモード F:1.3) ※2
最低被写体照度	0.08 lx (カラーモード、F:1.3、電子感度UP:2倍、出荷時設定) ※2 0.005 lx (カラーモード、F:1.3、電子感度UP:32倍) 0.002 lx (白黒モード、F:1.3、電子感度UP:2倍、出荷時設定、白熱灯) 0.0001lx (白黒モード、F:1.3、電子感度UP:32倍、出荷時設定、白熱灯)
シャッタースピード	オート、1/30~1/50, 000秒 切替
フリッカーレス	あり (FLK)
オートゲインコントロール	あり (レベル調整可)
デジタルスローシャッター (電子感度UP)	オフ/2/4/8/16/32倍 切替
ホワイトバランス	オート/AWC-SET (プッシュロック) /マニュアル 切替
逆光補正	オフ/WDR/バックライト補正/ハイライト補正 切替
デジタルノイズ除去	オフ/低/中/高 切替
デイトナイト機能	オート/カラー固定/白黒固定 切替
反転・回転	オフ/水平反転/垂直反転/180度回転 切替
シャープネス機能	あり (レベル調整可)
ACE機能	オフ/低/中/高 切替
ACE BW機能	オフ/低/中/高 切替
曇り除去機能	オフ/オン 切替
モーション検知	オフ/オン 切替 4エリア
プライバシーマスキング	オフ/オン 切替 16エリア
画素欠陥補正機能	自動
通信方式	同軸重畳制御方式 (Pelco-C)
設定方式	OSD方式 日本語対応

品名

**AHDデイトナイトカメラ**

品番

**VSC-DN850AH**



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**

# 仕様書

**TAKEX**

電源電圧	DC12V (DC10~15V) 極性なし
消費電流	160mA (DC12V入力時)
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (結露なきこと)
設置場所	屋内
外形寸法	W66×H64×D173mm (レンズ装着時)
質量	カメラ本体 : 約280g・バリフォーカルレンズ : 約40g カメラ取付台 : 約210g
付属品	取扱説明書 (保証書付き) 1冊、バリフォーカルレンズ 1個、 六角レンチ (0.9mm) 1本、カメラ取付台 1個、 取付台固定ネジ 4本、樹脂アンカー 4本、フェライトコア 1個

※1 : 装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。

※2 : フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍となります。

品名

**AHDデイトナイトカメラ**

品番

**VSC-DN850AH****TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**