

# 仕様書

**TAKEX**

|          |   |
|----------|---|
| 品名       | セキュリティシグナル  |
| 品番       | T0-810CA  |
| 表示内容     | 監視中   |
| 電源電圧     | DC10～28V（極性なし）  |
| 消費電流     | 240mA以下<br>（DC12V時：180mA以下、DC24V時：80mA以下）   |
| 使用光源     | 警報灯：赤色LED<br>警備灯：白色LED  |
| 点灯動作     | 警報灯（赤色LED）：点滅（パターン1、2切替式）<br>警備灯（白色LED）：連続点灯  |
| 警報出力時間   | 0、10、30、60、90、180、300（秒）、連続   |
| 付帯機能     | 常夜灯機能<br>※照度調整範囲：約20～200lx<br>警報メモリー機能<br>警戒入力切替機能<br>警報入力切替機能<br>フラッシュ切替機能<br>警報出力時間切替機能 |
| 使用可能周囲温度 | －15℃～＋55℃（結露・氷結なきこと）  |
| 配線接続     | 端子台式  |
| 設置場所     | 屋外・屋内（防雨構造）   |
| 質量       | 約300g   |
| 外観       | 本体・カバー：樹脂（ホワイト）<br>窓部：樹脂（シルク印刷あり）   |

品名      **セキュリティシグナル**

品番      **T O - 8 1 0 C A**



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**