

仕様書

TAKEX

品名	ハイブリッドデジタルレコーダー
品番	HDVR-400
ハードディスク容量	2TB (SATA) [ハードディスク1台増設可能 (別売)] (ハードディスク増設時RAID1可能)
圧縮方式	映像: H. 264 音声: G. 711
録画解像度 (総記録レート)	1920×1080 (120枚/秒) 1280×720 (120枚/秒) 960×480 (120枚/秒) 704×480 (120枚/秒) 704×240 (120枚/秒) 352×240 (120枚/秒) *アナログカメラは960×480まで
記録画質	5段階 (最高、高、標準、低、最低)
記録レート	6段階 (30、15、7、3、2、1枚/秒)
録画モード	通常録画、モーション録画、アラーム録画、緊急録画
サーチモード	日時サーチ、サムネイルサーチ、イベントサーチ
日付・時刻表示	年、月、日、時、分、秒
カメラタイトル表示	各チャンネル 最大16文字まで
バックアップ	USBメモリー
映像入力	EX-SDI, HD-SDIカメラ 75Ω AHDカメラ 1.0V (p-p) 75Ω アナログカメラ VBS/VS 1.0V (p-p) 75Ω カメラ選択は手動設定 BNC×4 ※弊社製以外の互換性を保証するものではありません。
モニター出力 (HDMI)	出力解像度: 1920×1080、1280×720、 1280×1024 HDMI (タイプA) コネクター ×1
モニター出力 (VGA)	出力解像度: 1920×1080、1280×720、 1280×1024 Dサブ15ピンコネクター ×1
スポット出力	VBS 1.0V (p-p) 75Ω BNC×1
音声入力	-4dBs 10kΩ RCA×4
音声出力	-4dBs 600Ω RCA×1
USB端子	USB2.0シリーズA端子 ×3
LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45 ×1
RS-485端子	PTZカメラの制御用 ×1
同軸重畳制御	同軸重畳制御(UTC)有り (弊社製AHDカメラのみ対応)
アラーム入力	無電圧a/b接点切替式 ×4
アラーム出力	無電圧a接点 AC/DC30V/500mA ×1 無電圧b接点 AC/DC30V/500mA ×1 イベント出力 (モーション/アラーム入力)、 機器異常出力 (HDD異常/ファン異常/ビデオロス/内部温度異常 /録画停止) 兼用 (選択可)
電源電圧	AC100V、50/60Hz (付属品ACアダプター)
消費電力	26W

品名
ハイブリッドデジタルレコーダー

品番
HDVR-400



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

仕様書

TAKEX

使用可能周囲温度	5 ～ 4 0 ℃
使用可能周囲湿度	1 0 ～ 8 0 %
外形寸法	W 3 6 0 × H 6 6 × D 3 6 2 mm (突起部、ゴム足含まず)
質量	4, 3 0 0 g
付属品	取扱説明書 1 冊、簡易操作説明書 1 冊、赤外線リモコン 1 個、 USBマウス 1 個、ACアダプター 1 個、ACケーブル 1 本、 CD-ROM (バックアップ画像再生ソフト) 1 枚、USBキャップ 2 個、 ケーブルクリップ 1 個、ケーブルクリップ固定ネジ 1 個

品名
ハイブリッドデジタルレコーダー

品番
H D V R - 4 0 0

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**