

仕様書

TAKEX

品名	誘導チャイム	
品番	UD-E (W)	UD-E (G)
電源入力	AC100V (50/60Hz)・3W	
鳴動選択	誘導音、または6種類の鳥の鳴き声 コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、 コガラ、ウグイス、クロツグミ ＊設定スイッチにて7種より1種選択 (鳥の鳴き声はネイチャーサウンド・上田秀雄氏 提供の音源を採用しています)	
誘導音 (周波数)	ピン・ポーン (770Hz・640Hz)…10秒1サイクル	
鳴動サイクル	10秒 (誘導音、鳥の鳴き声)	
音量調整範囲	標準音量 : 0dB (無音)～75dB±10 (最大)／前方1m 指定音量 : 0dB (無音)～75dB±10 (最大)／前方1m ＊それぞれ個別のボリュームにて調整可	
鳴動時間	接点入力時、検出入力時の指定音量鳴動時間 (リアルタイム+オフディレイ) ＊設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択 [0 (リアルタイムのみ)、30分、60分、180分]	
電源出力	DC12V/50mA	
接点入力	無電圧接点用 a 接点…閉時、指定音量にて鳴動	
検出入力	有電圧AC100V用…電圧検出時、指定音量にて鳴動	
昼夜判別	夜間判定中、指定音量にて鳴動 (リアルタイム) ＊夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可 ・判定照度 0 lx (常時「夜間」…音量切り換え無効・指定音量のみ) ・判定照度 [約5 lx～約200 lx] ・判定照度 ∞ lx (常時「昼間」…昼夜判別無効)	
使用可能周囲温度	-15℃～+55℃ (結露・氷結なきこと)	
配線接続	端子式	
設置場所	屋内・屋外 (防雨構造 IP43相当)	
質量	約620g	
外観	樹脂: UD-E (W) ホワイト 樹脂: UD-E (G) グレー	

品名 **誘導チャイム**

品番 **UD-E (W), (G)**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.