

# 仕様書

**TAKEX**

|          |   |
|----------|---|
| 品名       | EX-SDIカメラ電源   |
| 品番       | VH-VP404  |
| 映像入力     | 専用電源重畳式（デジタル伝送方式）：75Ω（BNCコネクタ）×4  |
| 映像出力     | EX-SDI 1.0：75Ω（BNCコネクタ）×4   |
| 動作表示灯    | CH1～4（緑色）：映像信号受信時…点灯<br>RS-485（緑色）：通信可能時…点灯<br>POWER（赤色）：通電時…点灯   |
| 対応解像度    | 1080P（1920×1080）  |
| 最大伝送距離   | カメラー本機間：<br>・カメラ側出力信号がEX-SD1.0の場合…最大400m（5C-FB）<br>・カメラ側出力信号がEX-SD2.1の場合…最大500m（5C-FB）<br>本機間－レコーダー：最大400m（5C-FB）※1 |
| 通信機能     | RS-485重畳伝送対応（Pelco-D）   |
| 電源入力     | AC100V 50/60Hz  |
| 同軸重畳出力電力 | 各CH：最大12W   |
| 消費電力     | 55W   |
| 使用温度範囲   | -10℃～+50℃（結露なきこと）   |
| 外形寸法     | W340×H59×D300mm（突起部、ゴム足含まず）   |
| 質量       | 約2,160g   |
| 設置場所     | 屋内  |
| 外観       | ボンデ鋼板、黒色  |
| 付属品      | 取扱説明書（保証書付）1冊、ACケーブル1本  |

※1：上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。

品名  
**EX-SDIカメラ電源**

品番  
**VH-VP404**



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**