

仕様書

TAKEX

品名	ワンケーブルAHDデイトナイトカメラ
品番	VSC-DN960AH
撮像素子	1/2.8型 SONY 2メガピクセル プログレッシブスキャン C-MOSセンサー
画素数	総画素数 : 1945 (H) × 1109 (V) (約216万画素) 有効画素数 : 1945 (H) × 1097 (V) (約213万画素)
解像度	1920 × 1080
フレームレート	フルHD (1080p) : 30fps
映像出力	AHD/CVBS 約1.0V (p-p) 75Ω 切替
調整用映像出力	CVBS 約1.0V (p-p) 75Ω (映像出力がAHD時のみ出力)
装着レンズ	デイトナイト型オートアイリスバリアフォーカルレンズ 広角 f = 2.8mm、F : 1.4 水平 : 105° 垂直 : 55° 標準 f = 12mm、F : 2.9 水平 : 32° 垂直 : 18° ※1
推奨照度	5 lx (カラーモード F : 1.4) ※2
最低被写体照度	0.05 lx (カラーモード、F : 1.4、電子感度UP : オフ、出荷時設定) 0.0016 lx (カラーモード、F : 1.4、電子感度UP : 32倍) 0.003 lx (白黒モード、F : 1.4、電子感度UP : オフ、出荷時設定) 0.0001 lx (白黒モード、F : 1.4、電子感度UP : 32倍) ※2
シャッタースピード	オート、1/30 ~ 1/30,000秒 切替
フリッカーレス	あり (FLK)
オートゲインコントロール	あり (レベル調整可)
電子感度UP (SENSE-UP)	オフ/オート (2/4/8/16/32倍) 切替
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 切替
逆光補正	オフ/バックライト補正 (BLC) /ハイト補正 (HLC) /WDR 切替 (レベル調整可)
デジタルノイズ除去	オフ/低/中/高 切替
曇り除去機能 (Defog)	オフ/オート 切替
デイトナイト機能	オート/カラー/白黒 (モノクロ) 切替 カラー/白黒切替照度 調整可 (オート設定時)
反転・回転	オフ/水平反転/垂直反転 切替
シャープネス (輪郭補正)	オフ/オート 切替 (レベル調整可)
プライバシーマスキング	オフ/オン 切替 16エリア
画素欠陥補正機能	あり (自動 : ライブ欠陥画素補正)
通信方式	同軸多重制御方式 (Pelco-C) ※DC12V、専用重畳型カメラ電源で対応
設定方式	OSD方式 日本語対応
ACE機能	オフ/低/中/高 切替

品名 **ワンケーブルAHD
デイトナイトカメラ**

品番 **VSC-DN960AH**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

仕様書

TAKEX

電源電圧	専用重畳型カメラ電源、またはDC12V(10V～15V)無極性
消費電流	180mA(DC12V)／2.2W(重畳)
使用可能温度範囲	－10℃～＋50℃(結露なきこと)
設置場所	屋内
取付方法	天井設置／壁面設置 対応
外形寸法	W60×H57×D148mm ※レンズ付き
質量	カメラ本体 約255g バリフォーカルレンズ 約65g カメラ取付台 約220g
外観	本体：アルミ合金(シルバー)
付属品	取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ取付台 1台、取付台固定ネジ 3本、樹脂アンカー 3本、六角レンチ 1本

※1：装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、
モニターの仕様により多少異なる場合があります。

※2：フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍になります。

品名 ワンケーブルAHD
 デイトナイトカメラ

品番 VSC-DN960AH



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.