

# 仕様書

**TAKEX**

品名	ハウジング型デイナイトネットワークカメラ		
品番	NHC-IR22T		
	カメラ		
撮像素子	1/2.8型 SONY Starvis 2メガピクセル プログレッシブスキャン C-MOSセンサー		
画素数	総画素数 : 1945 (H) × 1109 (V) (約216万画素) 有効画素数 : 1945 (H) × 1097 (V) (約213万画素)		
最大解像度	1920 × 1080 (フルHD)		
装着レンズ	デイナイト型メガピクセルP-アイリスレンズ 広角 f = 2.8mm、F : 1.4 水平 : 100° 垂直 : 57° 標準 f = 12mm、F : 2.8 水平 : 33° 垂直 : 19° ※1		
ズーム・フォーカス調整	電動ズーム調整・自動フォーカス調整 対応		
推奨照度	5 lx (カラーモード F : 1.4) ※2		
最低被写体照度	0.1 lx (カラーモード、F : 1.4、AGC : 高中、スローシャッター : オフ) 0 lx (白黒モード、赤外線照明点灯時、F : 1.4) ※2		
シャッタースピード	オート、1/4 ~ 1/10000		
フリッカーレス	オフ/オン 切替		
ゲインコントロール	5段階 切替		
スローシャッター	オフ/オン (2/4/8倍) 切替		
ホワイトバランス	オート/マニュアル 切替		
ワイドダイナミックレンジ	オフ/オン 切替		
逆光補正	オフ/オン 切替		
ノイズリダクション	オフ/自動-低/自動-中/自動-高/手動-低/手動-中/手動-高 切替		
デイナイト機能	自動/カラー/白黒 切替 (カラー/白黒切替照度 調整可)		
赤外線照明	自動 (最大照射距離 : 約30m) ※3		
可変IR	オフ/オン 切替		
反転・回転	オフ/水平反転/垂直反転/180度回転 切替		
画質設定	シャープネス/明るさ/コントラスト/彩度		
デジタルズーム	オフ/オン (最大10倍)		
モーション検知	オフ/オン 切替 4エリア		
プライバシーマスキング	オフ/オン 切替 4エリア		
関心領域 (ROI)	オフ/自動/手動 切替		
設定方式	OSD方式 日本語対応		
	ネットワーク		
画像圧縮方式	H.265 (Main Profile) / H.264 (High Profile) / MJPEG		
プロトコル	IPv4、HTTP、SMTP、UPnP、DNS、RTP、TCP、 UDP、RTCP、DHCP、ARP、IGMP、ICMP、NTP、 RTSP、DDNS、FTP、HTTPS、802.1x		
フレームレート	1~30FPS (1080p)		
対応ブラウザ	Internet Explorer 11		
セキュリティ	ユーザー/パスワード 認証方式		
音声入出力	入力(RCA) × 1、出力(RCA) × 1、音声圧縮方式 : G.711、ラインレベル		
LAN端子	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ-45		

品名      **ハウジング型デイナイト  
ネットワークカメラ**

品番      **NHC-IR22T**



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**

# 仕様書

**TAKEX**

アラームトリガー	アラーム入力、モーション検知
アラーム動作	メール送信、FTP転送
最大接続数	10
その他	
記録機能	イベント書き込み 対応 Micro SDHCメモリーカード（JPEG記録可、最大64GB、FAT32）
アラーム入力端子	接点方式：無電圧リレー接点（a接点／b接点切替式）
アラーム出力端子	接点方式：無電圧リレー接点（a接点／b接点切替式） 接点動作：ラッチ／同期 切替 接点定格：DC30V・1A、AC125V・0.5A（抵抗負荷）
電源入力	DC12V±10%（DC JACK 内径2.1mm：＋/外径5.5mm：－）／ AC24V±10%（端子台）／PoE（IEEE802.3af）
電源出力	DC12V 40mA（DC JACK 内径2.1mm：＋/外径5.5mm：－）
取付方法	天井設置／壁面設置 対応
外形寸法	W100×H95×D350 mm
消費電流・電力	DC12V：660mA AC24V：9.6W PoE：10.5W（IR LED点灯 レンズ動作時） 7.0W（平常時：IR LED点灯 レンズ不動作時）
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃（結露なきこと）
防塵・防水性	IEC規格 IP66準拠
設置場所	屋外／屋内
カメラ取付台	ケーブル保護対応、3軸可動対応
質量	約2200g（配線BOX装着時）
外観	外観色：シルバー 材質：アルミニウム
付属品	設置用取扱説明書（保証書付き）1冊、 CD-ROM（IPアドレス設定ソフト・設定用取扱説明書）1枚、 カメラ固定ネジ 4本、樹脂アンカー 4本、位置合わせシート 1枚、 電源接続用端子（AC24V用）1個、六角レンチ（4mm）1本、 六角レンチ（2.5mm）1本、接続用端子台 2個、サンシェード 1個、 サンシェード固定ネジ 1個、サンシェード固定ポリワッシャー 1枚、 LANコネクタ用防水カバー 1セット、自己融着テープ 1本
	〔配線BOX 1式〕 配線BOXカバー固定ネジ 4本、ワイヤー固定ネジ 1本、 絶縁ブッシュ（白） 4個、ワッシャー（M4） 4個

- ※1. 装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。
- ※2. フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍となります。
- ※3. 赤外線照射距離は設置場所により多少異なる場合があります。

品名    **ハウジング型デイト  
ネットワークカメラ**

品番    **NHC-IR22T**



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**