

仕様書

TAKEX

品名	デイナイトネットワークカメラ
品番	NBC-DN20S
カメラ	
撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS 2メガピクセル プログレッシブスキャン CMOSセンサー
画素数	総画素数 : 1945 (H) × 1109 (V) (約216万画素) 有効画素数 : 1937 (H) × 1097 (V) (約212万画素)
最大解像度	1920 × 1080 (フルHD)
装着レンズ	デイナイト型メガピクセルバリアフォーカルオートアイリスレンズ 広角 f = 2.8mm、F : 1.4 水平 : 97° 垂直 : 53° 標準 f = 12mm、F : 2.8 水平 : 35° 垂直 : 20° ※1
推奨照度	5 lx (カラーモード F : 1.4) ※2
最低被写体照度	0.1 lx (カラーモード、F : 1.4、AGC : 中、電子感度UP : 2倍、出荷時設定) 0.007 lx (カラーモード、F : 1.4、AGC : 中、電子感度UP : 30倍) 0.005 lx (白黒モード、F : 1.4、AGC : 中、電子感度UP : 2倍、白熱灯) 0.0004 lx (白黒モード、F : 1.4、AGC : 中、電子感度UP : 30倍、白熱灯) ※2
シャッタースピード	自動/マニュアル (1/20000 ~ 1/1) 切替
フリッカーレス	オフ/50Hz/60Hz 切替
ゲインコントロール	低/中/高 切替
電子感度UP	オフ (1/30) ~ 30倍 (1/1) 切替 ※シャッタースピードで設定
ホワイトバランス	自動/マニュアル/ホールド 切替
ワイドダイナミックレンジ	オフ/オン (WDR) 切替 (Typ. 95dB)
逆光補正	スポット/センター/平均(オフ)/左/右/ボトム 切替
ノイズリダクション	2DNR、3DNR
デイナイト機能	自動/カラー/白黒 切替 (カラー/白黒切替照度 切替可)
画像効果	フリップ (上下反転)、ミラー (左右反転)、デフォグ (霧低減)
画質設定	ブライトネス、コントラスト、彩度、色相、シャープネス
デジタルズーム	オフ/オン (最大10倍)
モーション検知	オフ/オン 切替 検知エリア : 8 非検知エリア : 8
プライバシーマスク	オフ/オン 切替 8エリア
ハイストリーム	オフ/オン 切替 静的関心領域/動的関心領域、各8エリア
設定方式	WEBブラウザ画面より設定、日本語対応
アラーム入力端子	接点方式 : 無電圧接点接点入力 (NO/NC切替式)、端子台接続
アラーム出力端子	接点方式 : オープンドレイン出力 (NO/NC切替式)、端子台接続 接点定格 : DC12V・0.1A (抵抗負荷)
調整用映像出力	アナログ出力 (ステレオミニプラグ専用接続ケーブル)

品名 **デイナイト
ネットワークカメラ**

品番 **NBC-DN20S**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

仕様書

TAKEX

ネットワーク	
画像圧縮方式	H. 265 (Main Profile)、 H. 264 (Baseline、Main、High Profile)、MJPEG
ストリーム数	4ストリーム (H. 265/H. 264×3、MJPEG×1)
プロトコル	TCP/IP、UDP、IPv4、HTTP、UPnP、RTP RTSP、RTCP、DHCP、ARP、Zeroconf
フレームレート	1～30FPS (1080p)
対応ブラウザ	Internet Explorer 11
セキュリティ	ユーザー/パスワード 認証方式、 ユーザー権限 (管理者/オペレーター/ゲスト)
内蔵マイク	無指向性コンデサマイク、出力感度：-40dB
音声入力	モノラルライン入力、感度：-10dBV、端子台接続 入力インピーダンス：ハイインピーダンス 信号レベル：0.7Vrms
音声出力	モノラルライン出力、端子台接続 出力インピーダンス：100Ω 出力レベル：0.7Vrms
LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45
イベント入力	アラーム入力、モーション検知、ネットワークロス、 マニュアルトリガー、タイムトリガー
イベント出力	Eメール送信、アラーム出力
最大接続数	ライブ：10
その他	
電源入力	DC12V±10% / PoE (IEEE802.3af)
設置場所・取付方法	設置場所：屋内、取付方法：天井設置/壁面設置
外形寸法	W66×H63×D163mm (レンズ装着時)
消費電流・電力	DC12V：480mA PoE：5.2W
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃ (結露なきこと)
質量	カメラ本体：約250g バリフォーカルレンズ：約40g カメラ取付台：約220g
付属品	設置用取扱説明書 (保証書付き) 1冊、 CD-ROM (IPアドレス設定ソフト・設定用取扱説明書) 1枚、 調整用モニター出力ケーブル1本、六角レンチ1本、 カメラ取付台1個、樹脂アンカー3本、カメラ取付台固定ネジ3本

※1：装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。

※2：フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍となります。

品名 **デイナイト
ネットワークカメラ**

品番 **NBC-DN20S**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.