

# 仕様書

**TAKEX**

品名	屋外用無線LANアクセスポイント
品番	D L B P r o p e l l e r 2 - T K
無線LANインタフェース	I E E E 8 0 2 . 1 1 B / g / n
有線LANインタフェース	R J - 4 5 ( 1 0 / 1 0 0 B A S E - T X ) × 1 ポート
アンテナタイプ	指向性パネルアンテナ × 2 ( M I M O )
アンテナ利得	2 . 4 G H z 帯 : 1 1 d B i
セキュリティ	W E P / W P A / W P A 2 P e r s o n a l 、 W P A / W P A 2 E n t e r p r i s e
プロトコル	D H C P 、 N T P 、 S N M P V 1 / V 2 c / V 3 、 H T T P 、 H T T P S
周波数帯	2 . 4 1 2 ~ 2 . 4 7 2 G H z
チャンネル数	最大 1 3 チャンネル
無線動作モード	アクセスポイント ( A c c e s s P o i n t ) 、 ステーション ( S t a t i o n )
最大送信出力	9 d B m
受信感度	- 7 6 d B m
電源	A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z ( P o E アダプタ ) ※付属の専用 P o E アダプタをご使用ください
最大消費電力	4 . 5 W ( 最大 )
使用温度範囲	- 4 0 ~ + 6 5 ° C
使用湿度範囲	0 ~ 9 0 % ( 結露なきこと )
寸法	W 1 7 5 m m × D 9 0 m m × H 9 3 m m ( 直付けのマウント使用時 )
重量	約 9 5 g ( 本体部 ) 約 4 8 0 g ( 壁面ブラケット、中継金具 )
取付方法	直付けのマウントによる壁面／支柱取付、壁面ブラケット使用の取付
防水・防塵性能	I P 5 5
設置場所	屋外／屋内
付属品	挿入ブラケット 1 個、設置用ブラケット 1 個、結束バンド 2 本 ※1 専用 P o E アダプタ 1 個、3 P - 2 P 変換プラグ 1 個、中継金具 1 個、 直付けブラケット用壁設置用ネジ ( M 3 . 5 × 3 2 m m とアンカー : 各 4 本 ) 壁面ブラケット ( H C S 1 6 0 ) 1 個、A C 電源ケーブル 1 個、 3 点セムスネジ ( M 4 × 1 0 : 2 本 / M 3 × 1 0 : 4 本 ) 簡易取説_クイックセットアップガイド 1 冊、 簡易取説_壁面ブラケット 1 枚、
	【付属品 : 専用 P o E アダプタ仕様】※2 P o E 出力電圧 : D C 2 4 V 、使用温度範囲 : - 1 0 ~ + 5 0 ° C 、 重量 : 約 1 0 0 g ( P o E 本体のみ ) 設置場所 : 屋内 寸法 : W 8 5 m m × D 4 7 m m × H 3 0 m ( 突起部含まず )

※ 1 : 結束バンドでの設置用ブラケットによるポールへの取り付けは、直径 4 . 5 ~ 6 . 5 m m のポールを推奨します。

※ 2 : 本製品にはリピータ機能はありません。ネットワーク機器 - P r o p e l l e r 2 本体間の L A N ケーブル長の合計は 1 0 0 m までとなります。

品名

屋外用無線LANアクセスポイント

品番

D L B P r o p e l l e r 2 - T K



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**