

仕様書

Exsight

品名	保安・設備監視用受信ユニット
品番	EXR-500
電源電圧	AC100V 50/60Hz またはDC10~30V (極性あり)
消費電力/消費電流	5W または350mA以下
受信距離	約100m (見通し距離)
警報総合出力	無電圧接点 AC/DC30V 0.5A a接点/b接点切替式
警報個別出力	無電圧半導体接点 AC/DC30V, 0.25A a接点/b接点切替式 (個別) 5回路
異常出力	無電圧半導体接点 AC/DC30V, 0.25A a接点/b接点切替式 (一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路
表示灯	電源/受信表示灯 (2色LED 通常時: 緑点灯 受信時: 赤点灯) 監視/テスト表示灯 (2色LED 監視時: 緑点灯 テスト時: 赤点灯)
報知音	警報時 : ピンポン/ピポピポの切替式 テスト時: ピピッ、ピピッ 音量 : 可変式 (無音~80dB) 電池切れ: ピッ (20秒間隔、固定音量)
送信機登録可能台数	60台
使用可能周囲温度	-10°C~+50°C (結露・氷結なきこと)
外観	樹脂 (ホワイト)

品名 保安・設備監視用受信ユニット

品番 EXR-500

EXSIGHT, INC.