

# 仕様書

品番 / 筐体色	LCD-AH221EDB-B / ブラック
品名	21.5型液晶ディスプレイ
パネルタイプ	TFT21.5型ワイド/ADSパネル
パネル表面処理	非光沢
最大表示解像度	1920×1080
画素ピッチ(mm×mm)	0.24795(H)×0.24795(V)
表示面積(mm×mm)	476.064(H)×267.786(V)
最大表示色	1677万色
視野角度	上下:178° 左右:178°
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	1000:1
応答速度	14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:5ms[GTG])
水平走査周波数(kHz)	アナログRGB : 24.8~80.0 HDMI : 15.7~67.5
垂直走査周波数(Hz)	アナログRGB : 56.3~75.0 HDMI : 59.9~60.0
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]	60Hz
映像入力端子	HDMI、アナログRGB
音声入出力	音声入力 : ステレオミニジャック φ3.5mm スピーカー : 1W+1W(ステレオ) ヘッドフォン端子 : ステレオミニジャック φ3.5mm 音声出力 : —
定格電圧	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
消費電力	最大時 : 17W 通常使用時(オンモード) : 10.0W 年間消費電力量 : 31.8kWh 待機時 : 0.2W
パワーマネジメント	VESA DPM互換
プラグ&プレイ	VESA DDC2B
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり 約W502×D199×H359mm ※突起部含まず スタンドなし 約W502×D55×H301mm ※突起部含まず
質量	スタンドあり 約3.3kg スタンドなし 約2.9kg
チルト角	上:20° 下:5°
スイベル角	—
高さ調整	—
ピボット(回転)	—
VESAマウントインターフェイス	○(100mm×100mm)
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)	○
梱包時質量/寸法(W×D×H)	約4.3kg/ 約W560xD118xH409mm

品名  
21.5型液晶ディスプレイ

品番  
LCD-AH221EDB-B

# 仕様書

使用温度条件	動作時: 0℃～40℃ 収納時: -20℃～60℃
使用湿度条件	20%～80%(結露なきこと)
各種取得規格・法規制	VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)、PCグリーンラベル(Ver. 14★★☆)文部科学省 学校環境衛生基準、グリーン購入法、PCリサイクルマーク
添付品	アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、台座、取扱説明書

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。

年間消費電力量(kWh) =  $(0.35 \times P_{ON} + 0.65 \times P_{SLEEP}) \times 24 \times 365 / 1000$

※連続使用について: 本商品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。

有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

品名

21.5型液晶ディスプレイ

品番

LCD-AH221EDB-B