

仕様書

TAKEX

品名	AHD PTZカメラ
品番	PTZ-910AH
撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS 2メガピクセル プログレッシブスキャン C-MOSセンサー
画素数	総画素数 : 1945 (H) × 1109 (V) (約215万画素) 有効画素数 : 1945 (H) × 1097 (V) (約213万画素)
解像度	1920×1080
フレームレート	フルHD (1080p) : 30fps
映像出力(AHD)	AHD2.0 75Ω (BNCコネクタ)
映像出力(アナログ)	VBS1.0V (p-p) 75Ω (BNCコネクタ)
推奨照度	カラーモード5lx F:1.6 ※1
最低被写体照度	0.2lx (カラー、50IRE、F:1.6、電子感度UP=オフ、出荷時設定) 0.05lx (カラー、50IRE、F:1.6、電子感度UP=4倍) 0.005lx (白黒、50IRE、F:1.6、電子感度UP=オフ、白熱灯) 0.0015lx (白黒、50IRE、F:1.6 電子感度UP=4倍、白熱灯) ※1
シャッタースピード	1/30~1/30,000秒
フリッカーレス	オート/オン/オフ 切替
ゲインコントロール	レベル調整可
電子感度アップ	オフ/2倍/4倍 切替
ホワイトバランス	オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外 切替
逆光補正	オフ/BLC/WDR 切替
ハイライトコントロール	オン/オフ 切替
ノイズリダクション	オフ/低/中/高 切替
デイナイト機能	オート/カラー固定/白黒固定 切替
揺れ低減機能(DIS)	オン/オフ 切替
プライバシーマスク	最大8ヶ所設定可能
モーション検知	オン/オフ 切替
装着レンズ	光学10倍ズームレンズ 広角 f=5.1mm、F:1.6 ~ 標準 f=51mm、F:1.8 水平:54°~4.9° 垂直:31°~4.0° ※2
フォーカス調整	オート/ワンプッシュ/マニュアル 切替
デジタルズーム	32倍(光学ズームとの組み合わせで最大320倍)
可動範囲	水平:360°(エンドレス) 垂直:-1°~180°
動作速度	水平:300°/秒 垂直:300°/秒
プリセットポジション	最大121ポジション可能
オートモード	ツアー/スキャン/パターン/オートパン/シーケンス
通信方式	RS-485(PELCO-D)、Pelco-C
アラーム入力	a接点 4系統

品名

AHD PTZカメラ

品番

PTZ-910AH



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

仕様書

TAKEX

電源電圧	D C 1 2 V ± 1 0 % （ A C アダプター付属）
消費電流	6 5 0 m A
使用可能周囲温度	－ 1 0 ° C ～ ＋ 5 0 ° C （結露なきこと）
防塵・防水性	I E C 規格 I P 6 6 準拠
設置場所	屋内／屋外
取付方法	壁面設置
ファン	あり（常時動作）
外形寸法	約 φ 1 5 0 × H 2 5 0 × W 2 2 5 m m
質量	約 2 , 2 0 0 g
付属品	取扱説明書（保証書付） 1 冊、 A C アダプター 1 個、 A C ケーブル 1 本、 L 型六角レンチ（ 3 m m ） 1 本、自己融着テープ 1 個、位置合わせシート 1 枚

※ 1 : フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約 2 倍となります。

※ 2 : 装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。

品名

A H D P T Z カメラ

品番

P T Z - 9 1 0 A H**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**