

# 仕様書

**TAKEX**

|          |   |
|----------|---|
| 品名       | L E D 表示灯   |
| 品番       | L P L - 2 0   |
| 電源電圧     | D C 1 2 V ~ 2 4 V ± 1 0 % (極性あり)  |
| 消費電流     | 1 6 0 m A 以下 (D C 1 2 V 時)<br>1 0 0 m A 以下 (D C 2 4 V 時)                |
| 閃光色      | 赤色・緑色 (ハイパワー L E D、赤色・緑色各 4 個)  |
| 光源       | 赤 L E D : 約 9 , 0 0 0 m c d<br>緑 L E D : 約 9 , 0 0 0 m c d              |
| 制御入力     | 無電圧 a 接点 4 入力<br>赤色 : 2 入力 点灯 / 点滅<br>緑色 : 2 入力 点灯 / 点滅<br>優先順位 : 後入力優先 |
| 配線接続     | リード線式   |
| 設置場所     | 屋内・屋外   |
| 使用可能周囲温度 | - 1 0 ° C ~ + 5 0 ° C (結露・氷結なきこと)                                       |
| 質量       | 約 2 6 0 g   |
| 外観       | カバー : 樹脂 (透明)<br>ベース : 樹脂 (グレー)<br>取付板 : S P C C (クロームメッキ)              |

品名  
**L E D 表示灯**

品番  
**L P L - 2 0**

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**