

仕様書

TAKEX

品名	直流電源装置
品番	BA-110-24
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	36W
出力電圧	DC24V (約22V~26V可変・ボリュームにて調整)
出力電流	1A
表示灯	AC入力表示灯 : 入力時・緑色LED点灯 DC出力表示灯 : 出力時・緑色LED点灯 : 停止時・赤色LED点灯 非常用電源表示灯 : 正常時・緑色LED点灯 : 充電不足時・LED消灯 : 非常用電源未接続時・LED消灯 過電流表示灯 : 正常時・LED消灯 : 過電流時・赤色LED点灯 (0.9A以上)
負荷変動	0.5V以下
過電流保護回路	電子ブレーカー
非常用電源	DC12V 0.8Ah (小形シール鉛蓄電池) 2個直列
充電時間	14時間以上 (AC100V入力時)
過放電保護回路	出力電圧低下により出力停止、充電後自動復帰
停電補償時間	約30分 (1A負荷時) ※使用環境により異なります
停電警報出力	無電圧接点 (c接点) AC/DC30V・1A
使用可能周囲温度	-15℃~+55℃ (結露なきこと)
配線接続	端子式 (セルフアップ端子)
設置場所	屋内 (壁掛式)
質量	約2,250g (非常用電源含む)
外観	樹脂 (ホワイト)

品名 直流電源装置

品番 BA-110-24



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.