

# 仕様書

**TAKEX**

品名	ACsmart コントローラ
品番	ACS-C
電源電圧	AC100V 50/60Hz または DC21.6～26.4V
消費電力、消費電流	AC100V 時 25W 以下、DC24V 時 1A 以下 ※1 (カードリーダー2台および電気錠接続時)
外部電源出力	DC12V 750mA 以下 (カードリーダーおよび外部機器用)
カード・暗証登録数	最大 3500 件(1 登録につきカード1枚、暗証1～4桁1種類) ※2 暗証は同一番号重複登録不可
履歴件数	本体内蔵履歴メモリカード内に最大 500 万件
適合電気錠	モーター錠 通電時解錠型 通電時解錠型ストライク 通電時施錠型 通電時施錠型ストライク 瞬時通電施解錠型(有極) 自動扉
外部入力	一時解錠入力 : 無電圧a接点入力(ワンショット) 連続解錠入力 : 無電圧a接点入力(ラッチ) 汎用入力×6点 : 無電圧接点入力
外部出力	セット/リセット出力 : 無電圧リレー接点 DC30V 0.5A 以下 汎用出力×8点 : フォトモス出力 DC30V 0.1A 以下
カードリーダー間接続	CPEVSφ0.9-2P 延べ 100m 以内 2台のカードリーダー(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
配線接続	端子式
パソコン間接続	10BASE-T/100BASE-TX(UTP カテゴリ 5 以上) RJ45 コネクタ
使用可能周囲温度	0℃～+40℃
使用可能周囲湿度	20%～90%RH以下 (結露なきこと)
設置場所	屋内(壁面取付)
質量	約800g
外観色	樹脂(ホワイト)

※1. DC24V 供給でモーター錠を制御する場合、デッドボルトに扉の側圧がかからないように設置頂くことが条件となります。

※2. 暗証番号を登録可能な ACS-Client は Ver.3.0.1.0 以降、コントローラは V0310 以降となります。

管理ソフト ACS-Client 動作環境(Ver.3.0.1.0 以降)

対応 OS	Microsoft Windows 10/11 32/64 ビット版
環境	. NET Framework 3.5 以上、Windows Installer 3.1 以上
ハードウェア	上記 OS、アプリケーションが動作するコンピューター

・「ACsmart」は竹中エンジニアリング株式会社の商標または登録商標です。

品名 <b>ACsmart コントローラ</b>	品番 <b>ACS-C</b>
-----------------------------	--------------------



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**