仕様書

TAKEX

品名	ACsmart カードリーダ
品番	ACS-FMI
適合カード	FeliCa(IDm)／Mifare(UID)／I-CODE(UID)
カード検出距離	3cm以下(使用するカード、タグによりことなります)
電源電圧　消費電流	DC12V±10%　300mA 以下　(コントローラより供給)
表示灯基本動作	サイド LED(青)　　:待機時　暗点灯、照合時　約1秒　明点灯 待機時　点灯／消灯切替可 解錠 LED(緑)　　:解錠時点灯、電気錠異常時点滅 「OK」LED(青)　　:カード照合 OK 時約1秒点灯 「NG」LED(赤)　　:カード照合 NG 時約1秒点灯
ブザー、音声出力	・電気錠解錠カード照合 OK 時　:「ピッ」 ・未登録　:「カードをお確かめください」 ・権限無しカード照合時　:「このカードでは操作できません」 ・警戒セット時　:「警備を開始します」 ・警戒リセット時　:「警備を解除します」 ・ループ異常時警備釦押下　:「戸締まりをお確かめください」 ・ループ異常時警備押下＋カード操作 :「解除釦を押してください・・・・、警備を開始します」 ・ループ異常時警備押下＋カード操作　→　解除釦押下 :「戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください」 ・警戒中、電気錠解錠カード操作時　:「ピピ」 ・警戒中センサー発報時 :「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF 切替可)
コントローラ間接続	CPEVS φ0.9-2P　延べ 100m 以内 2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	0℃～＋40℃　(結露なきこと)
設置場所	屋内(壁面取付)
質量	約250g
外観色	本体:樹脂(ホワイト) フロントパネル:樹脂(ライトグリーン)

・「ACsmart」は竹中エンジニアリング株式会社の商標または登録商標です。
・「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
・「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。
・「Mifare」よび「I-CODE」は NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。

品名	品番
ACsmart カードリーダ	ACS-FMI