

仕様書

品名	tranSpeed コントローラ
品番	IDC2-E
電源電圧、消費電流	DC12V/24V 500mA以下
カード登録数	最大2000件
履歴件数	1000件
一元管理可能ゲート数	16ゲート
外部入力	4点(フォトカプラ入力)
外部出力	4点(リレー接点出力)
外部I/F	10BASE-T/100BASE-TX(UTP カテゴリ 5 以上) RJ45 コネクタ
アンテナ間接続	RS-485(CPEVS ϕ 0.65-1P または CPEVS ϕ 0.9-1P) DC12V/24V 電源線(ϕ 0.65-1P または ϕ 0.9-1P)
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-20°C ~ +60°C(結露なきこと)
外形寸法	W144 × H90 × D71
設置場所	屋内(DINレール取付式)
質量	約300g
外観色	ベース:樹脂(ブラック) カバー:樹脂(グレー)

登録用ソフトtranSpeed Control動作環境

対応 OS	Microsoft Windows 7 (Home Premium、Pro) 32/64 ビット版 Microsoft Windows 8.1/10 32/64 ビット版
-------	--

※IDC2-Eはドイツ ダイスターエレクトロニック社の製品です。

品名 tranSpeed コントローラ	品番 IDC2-E
------------------------	--------------