

# 仕様書

**TAKEX**

品名	1CHキーカセット
品番	KC-1 (ホワイト)、KC-1S (シルバー)
電源電圧	DC12V (DC10.5~14V) DC24V (DC21.6V~26.4V)
消費電流	待機時 : 15mA (DC12V供給時) 7mA (DC24V供給時) ソレノイド動作時 : 400mA (DC12V供給時) 500mA (DC24V供給時) 突入電流 : 850mA (30msec /DC12V供給時) 650mA (10msec /DC24V供給時)
外部接点入力	カセット取出 : 無電圧 a 接点入力 (ワンショット) 開閉 : 無電圧接点入力 a / b 切替式
無電圧接点出力	カセット有無 : 無電圧 c 接点出力 非常取出 : 無電圧 c 接点出力 タンパー : 無電圧 b 接点出力 DC30V・0.1A以下 (抵抗負荷)
表示灯	電源 (緑) : 通電時点灯、カセット放置時または故障時点滅 ※ 取出 (緑) : 取出入口ON時明るく点灯 : カセット取出中暗く点灯 : 非常取出中明るく点滅 扉 (赤) : 開閉入力動作時点灯
内蔵電子ブザー	カセット非常取出時30秒間鳴動 (ピー) カセット放置時断続鳴動 (ピッ、ピッ、ピッ・・・) ※
配線接続	端子式 (外部接続機器との配線距離 : 30m以内)
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (結露なきこと)
設置場所	屋内 (壁面取付)
質量	約500g
外観	本体シャーシ : SPCC カバー : 樹脂 (ホワイト / シルバー)

※カセット放置 = キーカセットが途中まで収納またはスローされた状態で20秒以上放置

品名 1CHキーカセット

品番 KC-1、KC-1S



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**