

# 仕様書

**TAKEX**

品名	ワンケーブルEX-SDIデイトカメラ
品番	VSC-DN950HV
撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS 2メガピクセル プログレッシブスキャン CMOSセンサー
画素数	総画素数 : 1945 (H) × 1109 (V) (約216万画素) 有効画素数 : 1945 (H) × 1097 (V) (約214万画素)
解像度	1920×1080
フレームレート	フルHD (1080p) : 30fps
デジタル映像出力	EX-SDI (専用電源重畳方式) 75Ω (BNCコネクタ)
アナログ映像出力	VBS1.0V (p-p) 75Ω (2Pコネクタ)
装着レンズ	デイト型メガピクセルオートアイリスレンズ 広角 f = 2.7mm、F : 1.3 水平 : 108° 垂直 : 57° 標準 f = 12mm、F : 2.3 水平 : 32° 垂直 : 18° ※1
推奨照度	5lx (カラーモード F : 1.3) ※2
最低被写体照度	0.02lx (カラーモード、F : 1.3、電子感度UP : 2倍、出荷時設定) 0.001lx (カラーモード、F : 1.3、電子感度UP : 32倍) 0.0003lx (白黒モード、F : 1.3、電子感度UP : 2倍、白熱灯) 0.00002lx (白黒モード、F : 1.3、電子感度UP : 32倍、白熱灯) ※2
シャッタースピード	オート/マニュアル (1/30~1/30, 000秒) 切替
フリッカーレス	あり (FLICKER)
オートゲインコントロール	あり (レベル調整可)
デジタルスローシャッター	オフ/オート (2/4/8/16/32倍) 切替
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 切替
逆光補正	オフ/WDR/バックライト補正/ハイライト補正 切替
ノイズリダクション	オフ/低/中/高 切替
デイト機能	オート/カラー固定/白黒固定 切替
反転機能	ミラー (水平反転)、フリップ (垂直反転)
輪郭補正	あり (レベル調整可)
曇り除去機能	オフ/オン 切替
デジタルズーム	オフ/オン (最大16倍) 切替
モーション検知	オフ/オン 切替 4エリア
プライバシーマスク	オフ/オン 切替 24エリア
通信機能	RS-485対応 (Pelco-D、重畳型専用電源のRS-485端子より制御可)
設定方式	OSD方式 日本語対応
フォーカス調整	自動フォーカス調整対応
画角調整	電動ズーム
電源電圧	HD-SDI/EX-SDI 重畳型専用電源
消費電力	ズーム/フォーカス停止時 : 3.5W ズーム/フォーカス動作時 : 6.5W

品名 ワンケーブルEX-SDI  
デイトカメラ

品番 VSC-DN950HV



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

# 仕様書

**TAKEX**

使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (結露なきこと)
設置場所	屋内
取付方法	天井設置/壁面設置 対応
外形寸法	W66×H64×D130mm
質量	カメラ本体 : 約350g、カメラ取付台 : 約210g
付属品	取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ取付台 1個、 取付台固定ネジ4本、樹脂アンカー4本、調整用モニター出力ケーブル 1本

※1 : 装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。

※2 : フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍となります。

品名 ワンケーブルEX-SDI  
デイトライトカメラ

品番 VSC-DN950HV

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**