

仕様書

TAKEX

品名	操作子機
品番	SK-1NU (1 ボタン埋込型) SK-1NR (1 ボタン露出型) SK-2NU (2 ボタン埋込型) SK-2NR (2 ボタン露出型)
電源電圧	DC10～28V
消費電流	30mA 以下
外部出力	一時解錠出力 : 無電圧 a 接点出力(ワンショット) DC30V 0.5A 連続解錠出力 : 無電圧 a 接点出力(ワンショット) DC30V 0.5A ※連続解錠出力は SK-2N のみ
外部入力	解錠表示入力 : 無電圧 a 接点入力 開扉表示入力 : 無電圧 a 接点入力
表示灯	電源(青) : 通電時点灯 開扉(赤) : 開扉時点灯 解錠(緑) : 解錠時点灯 (※)
設定ジャンパースイッチ	+COM 側 : 接続する電気錠制御盤の遠隔解錠入力が +COM の時 -COM 側 : 接続する電気錠制御盤の遠隔解錠入力が -COM の時
配線接続	リード線式
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃(結露なきこと)
設置場所	屋内 SK-1NU / SK-2NU (1 個用スイッチボックス適合埋込型) SK-1NR / SK-2NR (壁面露出取付)
質量	SK-1NU / SK-2NU 約 50g SK-1NR / SK-2NR 約 125g
外観色	樹脂(ホワイト)

(※)DM-110K、DM-110TK に接続時は一時解錠時点滅、連続解錠、火報解錠時点灯

品名	操作子機	品番	SK-1NU	SK1NR
			SK-2NU	SK2NR



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

No.C3052