

# 仕様書

**TAKEX**

|           |  |
|-----------|--|
| 品名        | LEDフラッシュマルチサイレン  |
| 品番        | LFS-100RN  |
| 電源入力      | AC100V (50/60Hz)   |
| 消費電力      | 2.5W (待機時1W以下)   |
| 閃光色       | 赤色   |
| 起動入力      | フラッシュ用、サイレン用それぞれに独立した入力<br>(a接点/b接点一括切替え)  |
| 動作時間      | リアルタイム動作またはワンショット動作<br>(5, 10, 30, 60, 90, 180, 300秒間)   |
| 専用出力      | 起動入力に同期 (複数台連動時に使用。他の機器の接続は不可)   |
| フラッシュパターン | 設定スイッチによる2種類の選択式<br>パターン1 : 0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、<br>その後0.4秒休止する周期<br>パターン2 : 0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期 |
| サイレンパターン  | 音 量 : 無音~90dB以上/前方1m (音量ボリュームにより可変)<br>設定スイッチによる2種類の選択式<br>パターン1 : ヒュンヒュン・・・<br>パターン2 : ピピピピピピ・・・            |
| 使用可能周囲温度  | -15℃~+55℃ (結露、氷結なきこと)  |
| 配線接続      | 端子式  |
| 設置場所      | 屋外・屋内 (IP43相当)   |
| 質量        | 約440g  |
| 外観        | 本体 : 樹脂 (赤)<br>レンズ : 樹脂 (赤)  |

品名  
LEDフラッシュマルチサイレン

品番  
L F S - 1 0 0 R N

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**