

仕様書

TAKEX

品名	LEDフラッシュマルチサイレン
品番	LFS-12WN
電源入力	DC10.5～28V（極性なし）
消費電流	300mA以下（待機時10mA以下）
閃光色	白色
起動入力	フラッシュ用、サイレン用それぞれに独立した入力 （a接点/b接点一括切替え）
動作時間	リアルタイム動作またはワンショット動作 （5, 10, 30, 60, 90, 180, 300秒間）
専用出力	起動入力に同期（複数台連動時に使用。他の機器の接続は不可）
フラッシュパターン	設定スイッチによる2種類の選択式 パターン1：0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、 その後0.4秒休止する周期 パターン2：0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期
サイレンパターン	音 量：無音～90dB以上／前方1m（音量ボリュームにより可変） 設定スイッチによる2種類の選択式 パターン1：ヒュンヒュン・・・ パターン2：ピピピピピピ・・・
使用可能周囲温度	－15℃～＋55℃（結露、氷結なきこと）
配線接続	端子式
設置場所	屋外・屋内（IP43相当）
質量	約440g
外観	本体：樹脂（白） レンズ：樹脂（透明）

品名 LEDフラッシュマルチサイレン

品番 LFS-12WN



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.