

仕様書

TAKEX

品名	メロディー報知機
品番	ME-16
電源電圧	DC12V：端子式または「DC-1115」専用端子
消費電流	最大150mA待機時25mA
表示灯	電源表示灯：赤色LED
操作スイッチ	電源入切
スタート入力（端子）	無電圧メイク接点入力時スタート
リモート入力（端子）	オープン時、スタート入力で鳴動する 無電圧メイク接点入力時鳴動しない
時間モード	保持、もしくはオフディレイ6秒（端子入力切替式）
時間切替入力（端子）	①6秒オフディレイモード 端子間オープン時：スタート入力時間＋オフディレイ6秒（リモート入力優先） 6秒後、チャイム音①～⑪は1フレーズ、⑫⑬⑭のメロディーは最終まで ⑭⑮のメロディーはそれぞれ25秒と20秒まで鳴動、また超える場合は最終まで鳴動します ②保持モード 端子間ショート時：スタート入力ワンショットで連続鳴動（リモート入力優先） 鳴動を止める場合は、リモート入力にメイク接点を入れる
音量	0～75dB可変（1m先にて）
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
質量	約104g
外観	本体：樹脂（ホワイト）

品名 **メロディー報知機**

品番 **ME-16**

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**