

# 仕様書

**TAKEX**

品名	セキュリティシグナル
品番	T O - 5 2 0 C A
電源電圧	A C 1 0 0 V ± 1 0 %    5 0 / 6 0 H z
消費電力	2 0 W
使用光源	警報灯：赤色 L E D    警備灯：白色 L E D
点灯動作	警報灯：点滅    警備灯：連続点灯
入力	警戒：無電圧接点入力（a / b 接点切替式） 警報：無電圧接点入力（a / b 接点切替式） 防犯警報音 2 種類：無電圧接点入力 × 2 （a 接点） 音声 2 種類：無電圧接点入力 × 2 （a 接点）
音色	防犯警報音 No. 1：周波数 5 0 0 H z ~ 1 0 0 0 H z    周期 毎秒 3 回 防犯警報音 No. 2：周波数 5 0 0 H z ~ 1 0 0 0 H z    周期 毎秒 5 回 音声 1：「防犯警報音 No. 2 + 監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」 音声 2：「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」
音量	内部スピーカー：9 5 d B 以上 外部スピーカー：1 0 3 d B 以上（C A - 1 5 0 B 使用時）
外部スピーカー	インピーダンス：8 Ω    定格 3 W
タンパー出力	無電圧 b 接点（D C 3 0 V ・ 0. 1 A）
付加機能	常夜灯機能 照度調整範囲：約 2 0 ~ 2 0 0 l x 消灯照度：点灯照度の約 5 倍 警報メモリー機能 連動機能
使用可能周囲温度	- 1 0 ° C ~ + 4 0 ° C（結露、氷結なきこと）
配線接続	端子台式
設置場所	屋外・屋内（防雨構造：I P 3 3 相当）
質量	約 2 0 0 0 g
外観	カバー：樹脂（シルバー塗装） ベース：樹脂（グレー） パネル：樹脂（シルク印刷）

品名    **セキュリティシグナル**

品番    **T O - 5 2 0 C A**



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**