

仕様書

品名	通信連動型多チャンネルコントローラ
品番	CX-3020
警戒地区数	20地区
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	30W
非常用電源	DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分
センサー用電源出力	DC12V 1.2A
表示方法	<p>【表示灯】</p> <p>電源表示灯: 電源投入時“電源”LED緑色文字照光点灯</p> <p>タンパー表示灯: タンパー異常時“タンパー”LED赤色文字照光点滅</p> <p>通信表示灯: 通信異常時“通信”LED赤色文字照光点滅</p> <p>【動作表示灯】(2色LEDによる表示)</p> <p>解除時(ループ正常): 消灯</p> <p>解除時(ループ異常): 赤点灯</p> <p>警備時: 緑点灯</p> <p>警報時: 赤点滅(復旧操作まで保持)</p>
センサー信号入力	無電圧接点×20(地区毎のa/b接点切替が可能)
外部入力	警備セット/解除入力(全地区代表)1回路(3路用リモート)
警報出力	<p>総合警報出力 無電圧2a/2b接点</p> <p>接点容量: DC30V 0.3A以下(抵抗負荷)</p>
警備出力	<p>オールセット出力 無電圧1a、1b接点</p> <p>接点容量: DC30V 0.3A以下(抵抗負荷)</p> <p>ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点</p> <p>接点容量: DC30V 0.3A以下(抵抗負荷)</p>
ディレイ時間	<p>警備入力1CHのみ設定可能(60秒)</p> <p>警備ディレイ: 警備セット操作をしてから実際に警備に入るまで</p> <p>警報ディレイ: 侵入が発生した時点から警報動作をするまで</p>
警報出力時間	<p>警報音(内部にて音量可変)</p> <p>10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続</p> <p>連続時: 警報停止スイッチにて停止</p> <p>タイマー時: タイマー時間経過後自動停止</p>
使用可能周囲温度	<p>温度: ±0℃～+50℃</p> <p>湿度: 80%以下(結露なきこと)</p>
質量	約7,500g
外觀	<p>材質: SPCC</p> <p>処理: 焼付塗装仕上</p> <p>塗装色: マンセル2.5Y9/1近似色</p>
通信機能	<p>複数台接続して通信連動が可能</p> <p>接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)</p> <p>主盤～副盤間配線について</p> <p>総配線距離: 1km(CPEV-S φ1.2以上)</p>

品名 通信連動型
多チャンネルコントローラ

品番 CX-3020



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.