仕様書

TAKEX

品名	グラフィックパネルー体型多チャンネルコントローラ
品番	ＧＨ－３１０
警戒地区数	１０地区
電源電圧	ＡＣ１００Ｖ±１０％（５０／６０Ｈｚ）
消費電力	７０Ｗ以下
センサー電源	ＤＣ１２Ｖ・１Ａ
非常用電源	ニカド電池ＤＣ２４Ｖ
警戒表示方法	ＬＥＤによる表示 ・警戒時　：緑色点灯 ・警報時　：赤色点滅（遅） ・解除時ループ異常：赤色点滅（速） ・解除時ループ正常：消灯
操作機能	一斉スイッチ　：すべての地区の警戒／解除 ・全解除時　：ループ正常地区全警戒 ・一部警戒時　：全解除 ・全警戒時　：全解除 音響停止スイッチ：警報音および警報出力の停止 復旧スイッチ　：警報表示（赤色点滅）の復旧 （警報音、警報出力の停止） 回線選択スイッチ：地区毎の警戒設定
センサー信号入力	無電圧（a/ｂ接点切替）×１０
警報出力	全地区代表（ｃ接点×２） 無電圧出力（接点容量１．０Ａ） 全地区代表（ａ接点） 有電圧出力（ＤＣ１２Ｖ・０．２Ａ））
警報音	電子音（継続音、音量可変、ＭＡＸ約８８ｄＢ）
警報タイマー	連続・タイマー切換式
外部リモート	３路用（ＫＥ－５０２Ｒに準拠）
配線接続	端子式（即結端子）
使用可能周囲温度	０℃～＋４０℃（結露なきこと）
設置場所	屋内：壁掛式
質量	約１８ｋｇ
外観	ＳＥＣＣｔ＝１．２ メラミン焼付塗装仕上げ

品名　グラフィックパネルー体型 多チャンネルコントローラ	品番　ＧＨ－３１０

TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

C4021