

仕様書

TAKEX

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 品名 | 表示灯 | |
| 品番 | HY-81 | |
| 電源電圧 | DC12～24V（±10%）（極性なし） | |
| 消費電流 | 100mA以下 | |
| 入力端子 | 動作入力：・接点方式：無電圧接点（a接点） ・入力受付時間：300msec以上 ・入力受付抵抗：100Ω以下 緊急入力：・接点方式：無電圧接点（a接点） ・入力受付時間：50msec以上 ・入力受付抵抗：100Ω以下 リモート入力：・接点方式：無電圧接点（a接点） ・入力受付時間：300msec以上 ・入力受付抵抗：100Ω以下 | |
| 明るさ設定 | 明／暗（緊急表示は「明」固定） | |
| 表示時間設定 | 5秒／4分／10分／15分／20分／30分／60分／連続 | |
| 表示パターン設定 | 動作入力時 | 緊急入力時 |
| | 動作入力 点灯表示時間経過後 | |
| | ①緑点灯 → 緑点滅 | 赤回転 |
| | ②緑点灯 → 緑回転 | 赤点滅 |
| | ③緑点灯 → 赤回転 | 赤点滅 |
| | ④赤点灯 → 赤点滅 | 赤回転 |
| 動作入力設定 | 連動表示／保持表示 | |
| 緊急入力設定 | 連動表示／保持表示 | |
| 使用可能周囲温度 | －10℃～＋50℃（結露なきこと） | |
| 設置場所 | 屋内天井・壁面 | |
| | （1個用スイッチボックス対応） | |
| 配線接続 | M3セルフアップ端子式 | |
| 質量 | 約180g | |
| 外観 | 本体：ABS樹脂 カバー：PE樹脂 | |

品名 表示灯

品番 HY-81



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.