

仕様書

TAKEX

S-233-1

品名	ベッドセンサー変換器
品番	B X - 2 (B)
電源電圧	単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)
電池寿命	約1年2ヶ月(10回出力/日) ※常温時 ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
入切スイッチ	本体スライド式 状態はパネルで表示
休止タイマースイッチ	・2秒以内2回押すことで5分間受付休止し、その間でも2回押すことで改めて5分延長します。 ・休止タイマー動作終了時、ベッドセンサー部に動作圧力がなかった場合出力しません。
表示	入切スイッチON時 : ワンショット約1秒 緑色点灯 検知時(テストモード) : センサー入力連動 点灯 (電源入後、30秒間動作) 出力時 : ワンショット約1秒 点灯 電池切れ時 : 約5秒周期で約0.1秒点灯 休止タイマー時 : 約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から0.5秒周期約0.1秒点灯
検知応答時間	1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、30秒 1、3、5、10、30分 合計16種類より選択
入力	ベッドセンサー、ブレイク(B)接点 ピンジャック一体型専用コード
出力	綿糸入りコード3m (クリーム色/ピンプラグ一体型) ワンショット約1秒 メイク(A)接点 電源OFF(スイッチ切)時、休止タイマー動作時オープン。
電池切れ報知機能	内部ブザー鳴動
使用可能温度	-10℃ ~ +50℃
重量	約360g(電池含む)
外観	AES樹脂(グレー) 取り付けプレート、裏面磁石付き
外形寸法	W123×H145×D20 [mm]

品名 ベッドセンサー変換器

品番 B X - 2 (B)



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.