

仕様書

TAKEX

S-231-4

品名	表示灯
品番	HY-RG
電源	DC11~26 [V]
消費電流	MAX25[mA] DC12V時
パネル	プレート:ABS樹脂 ランプカバー:アクリル
表示内容	①赤点灯 ②緑点灯 ③赤点滅
設定スイッチ	ディップスイッチ (2ビット) 設定1から設定4の選択
設定1	接点開 (OFF) 時:赤点灯、接点閉 (ON) 時:緑点灯
設定2	接点開 (OFF) 時:緑点灯、接点閉 (ON) 時:赤点灯
設定3	接点開 (OFF) 時:赤点灯、接点閉 (ON) 時:赤点滅(0.5秒)
設定4	接点開 (OFF) 時:緑点灯、接点閉 (ON) 時:赤点滅(0.5秒)
電源入力	端子式 (極性あり)、プッシュイン式端子台φ0.4~0.9mm
接点入力	端子式無電圧接点、プッシュイン式端子台φ0.4~0.9mm
取り付け	1個用スイッチBOXに適合
使用可能周囲温度	-10°C~+40°C
設置場所	屋内専用
質量	70[g]
外觀	プレート:ホワイト (マセル10Y9/0.5) ランプカバー:乳白色 W20×H60×D20 [mm]
外形寸法	W70×H120×D37.8 [mm]

品名

表示灯

品番

HY-RG



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.